

10 Nr. 72 Riskjær Bæk

10.1 Grundlaget for regulativet

Regulativet omfatter Riskjær Bæk. Vandløbet er opmålt af Blaabjerg Kommune i december 1998.

De tidligere forhold har bl.a. været fastlagt ved følgende afgørelser og bestemmelser:

- Landvæsensnævnskendelse af 20. maj 1968 vedr. regulering af Riskjær - Bækhus Bæk fra st. 0 – 658.

Nærværende regulativ sammen med Hovedregulativet erstatter nedenstående tidligere regulativ:

- Regulativ for sognevandløbet "Riskjær Bæk", vandløb nr. 72, Blaabjerg Kommune, Ribe Amtsrådsreds. Godkendt af Ribe Amtsråd d. 2. februar 1981.

10.2 Betegnelse af vandløbet

Regulativet omfatter Riskjær Bæk på strækningen fra et rørudløb nord for Riskær Gd. til udløb i Debel Bæk.

Regulativet omfatter i alt 1747 m åbent vandløb.

Vandløbets beliggenhed fremgår af oversigtskortet i bilag 1. Med hensyn til vandløbets begyndelses- og slutpunkter, henvises til nedenstående, der angiver beliggenhed i system 34 koordinater.

System 34 koordinater:

Begyndelsespunkt:	X = 334759	Y = 144635
Slutpunkt:	X = 334480	Y = 145874

10.3 Vandløbets skikkelse og dimensioner

Riskjær Bæk er stationeret fra udløb i Debel Bæk til den øverste ende ved et rørudløb med begyndelsespunktet som station 0. Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i meter.

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vedligeholdelsen af Riskjær Bæk skal ske på basis af en modificeret skikkelse, således at vandføringsevnen, svarende til den fastsatte teoretiske geometriske skikkelse, ikke forringes.

Vandløbets regulativmæssige dimensioner fremgår af nedenstående skema. De anførte dimensioner gælder kun for et grødefrit vandløb. Der tillades sand i rørene op til de regulativmæssige bundkoter i rørindløb og rørdøb.

Riskjær Bæk

Station m	Vandløbets bundkote cm DNN	Bundbredde/ rørdimension cm	Fald o/oo	Anlæg	Anmærkning
0	1330	x	x	x	Udløb i Debel Bæk
			0,0		
2	1330		x		
		60	1,41	1,00	
158	1352		x		
270	1351	x	x	x	
		Ø80			Rørbro
276	1351	x	x	x	
276	1368	x	x	x	
		60	1,90	1,00	
358	1384	x	x	x	
390	1379	x	x	x	
		Ø80			Rørbro
398	1375	x	x	x	
		60			
529	1419	x	x	x	
530	1417	x	x	x	
		Ø80			Rørbro/rørstøt
533	1461	x	x	x	
533	1469	x	x	x	
		50	2,98	1,00	
654	1505	x	x	x	
		Ø80			Rørbro, Debelvej
667	1504	x	x	x	
667	1509	x	x	x	
			3,33		
738	1533		x		
			1,16		
781	1538	50	x	1,00	
			18,75		
789	1553		x		
			0,52		
847	1556	x	x	x	Rørboudløb

Fortsættes

Riskjær Bæk (fortsat)

Station -m	Vandløbets bundkote cm DNN	Bundbredde/ rørdimension cm	Fald o/oo	Anlæg	Anmærkning
847	1556	x	x	x	
		Ø60			Rørbro
856	1547	x	x	x	
856	1556	x	x	x	
		50	0,00	1,00	
925	1556	x	x	x	
		Ø60			Rørbro
929	1536	x	x	x	
929	1556	x	x	x	
			0,75		
1129	1571	50	x	1,00	
			0,00		
1163	1571	x	x	x	
		Ø40			Rørbro
1167	1568	x	x	x	
1167	1571	x	x	x	
		40	0,00	1,00	
1211	1571	x	x	x	
1211	1569	x	x	x	
		Ø40			Rørbro
1216	1571	x	x	x	
1216	1571	x	x	x	
			3,23		
1343	1612		x		
		40	4,66	1,00	
1564	1715		x		
			1,91		
1747	1750	x	x	x	Rørudløb

Strømrender

Ved eventuel behov for grødeskæring skal strømrenden skæres i de bredder, som er angivet i nedenstående skema:

Riskjær Bæk

Fra station m	Til station m	Strømrendebredde (m) 1. skæring Minimum - maksimum	Strømrendebredde (m) 2. skæring Minimum - maksimum
0	533	0,40 – 0,50	0,50 – 0,60
533	1167	0,30 – 0,40	0,40 – 0,50
1167	1747	0,25 – 0,35	0,35 – 0,40

Fikspunkter

De anførte koter referer til Dansk Normal Nul ved følgende GI-fikspunkt:

134-12-9035 kote 20,771 m

10.4 Bygværker

10.4.1 Broer og overkørsler

Over vandløbet fører følgende broer og overkørsler:

Riskjær Bæk

Beliggenhed (stationering) m	Beskrivelse	Dimensioner for vandslug rørdiameter cm	Målt bundkote cm	Ejerforhold
270	Rørbro	Ø80	1351	Privat
276		Ø80	1351	
390	Rørbro	Ø80	1379	Privat
398		Ø80	1375	
530	Rørbro	Ø80	1417	Privat
533		Ø80	1461	
654	Rørbro	Ø80	1505	Kommunal Debelvej
667		Ø80	1504	
847	Rørbro	Ø60	1556	Privat
856		Ø60	1547	
925	Rørbro	Ø60	1556	Privat
929		Ø60	1536	
1163	Rørbro	Ø40	1571	Privat
1167		Ø40	1568	
1211	Rørbro	Ø40	1569	Privat
1216		Ø40	1571	

10.4.2 Placering af drænudløb og åbne tilløb mv.

Synlige tilløb på opmålingstidspunktet:

Vandløbsside er set i vandløbets nedstrøms retning.

Riskjær Bæk

Beliggenhed (stationering) m	Vandløbsside	Rørdimension/ bundbredde cm	Bundkote cm	Bemærkning
266	Højre	ø8	1381	Rør tilløb
277	Højre	ø20	1369	Rør tilløb
288	Venstre	ø10	1385	Rør tilløb
332	Højre	ø10	1388	Rør tilløb
356	Venstre	ø10	1398	Rør tilløb
508	Højre	ø8	1446	Rør tilløb
529	Højre	ø16	1465	Rør tilløb
734	Højre	ø10	1544	Rør tilløb
738	Venstre	ø8	1550	Rør tilløb
759	Venstre		1542	Rør tilløb
781	Venstre	ø8	1547	Rør tilløb
1340	Højre	ø10	1615	Rør tilløb
1343	Højre	ø10	1612	Rør tilløb
1564	Højre	ø15	1717	Rør tilløb
1649	Højre	ø10	1735	Rør tilløb

10.5 Konsekvensbeskrivelse

Der eksisterer et regulativ fra 1981 for strækningen st. 0 – 654. Dimensionerne i nærværende regulativ er identiske med dimensionerne i det tidligere regulativ. De afvandingsmæssige forhold ved nærværende regulativ vil derfor være uændrede i forhold til det tidligere regulativ.

Dimensionerne for strækningen st. 654 – 1747 er fastsat ud fra de faktiske forhold konstateret ved opmålingen i 1998, idet der ikke er et regulativ for denne strækning. De afvandingsmæssige forhold for denne strækning vil derfor være uændrede i forhold til de faktiske opmålte forhold.