

REGULATIV FOR SDR. BORK BÆK

SYSTEMET

SAMT ØVRIGE VANDLØB I OMRÅDET

Tilløb til Ringkøbing Fjord

Kvl. nr.	4.2.1	Houmarkgrøften
-	5.1.1	Geddegrøften
-	5.2.1	Sdr. Bork Bæk
-	5.2.2	Kærbækken
-	5.2.3	Vingegrøften
-	5.2.4	Frederiksmindegrøften
-	5.2.5	Honningpletgrøften
-	5.2.6	Amtsskelgrøften
-	5.2.7	Vejrup Grøft
-	5.3.1	Møllekærgrøften
-	5.5.1	Gadevasegrøften
-	5.6.1	Markskelegrøften
-	5.7.1	Strømmen
-	5.8.1	Bækgrøften
-	5.9.1	Rørledning i Sdr. Bork
-	5.10.1	Forlandsgrøften
-	5.11.1	Gest Bæk
-	5.14.1	Lille Lo
-	5.15.1	Blålumgrøften

Endvidere oversigtskort for:

Kvl. nr.	5.13.1	Værngrøften
----------	--------	-------------



EGVAD KOMMUNE

Teknisk forvaltning

Toften 6

6880 Tarm

☎ 96 48 48 48

E.mail: teknisk@egvadkom.dk

Indholdsfortegnelse

1	Grundlaget for regulativet	4
2	Tidligere regulativer og kendelsers bortfald	6
2.1	Nummer og navnerevision	6
2.2	Betegnelse af vandløbene.....	8
2.3	UTM koordinater	12
3	Vandløbenes skikkelse, bygværker mv.....	14
3.1	Plankort	15
3.2	Dimensioner	16
	Houmarkgrøften	17
	Geddegrøften, hovedløbet	21
	Geddegrøften, tilløbet	27
	Sdr. Bork Bæk.....	29
	Kærbækken	40
	Vingegrøften	42
	Frederiksmindegrøften, hovedløbet	43
	Frederiksmindegrøften, tilløbet.....	44
	Honningpletgrøften	45
	Amtsskelgrøften	46
	Vejrup Grøft.....	47
	Møllekærgøften, hovedløbet.....	48
	Møllekærgøften, tilløb 1	52
	Møllekærgøften, tilløb 2	53
	Gadevasegrøften.....	54
	Markskelgrøften	55
	Strømmen	57
	Bækgøften.....	60
	Rørledning i Sdr. Bork	63
	Forlandsgøften	64
	Gest Bæk	65
	Lille Lo.....	66
	Blålumgrøften	67
4	Generelle bestemmelser	69
5	Målsætninger.....	70
6	Vedligeholdelse.....	71
7	Revision	75
8	Regulativets ikrafttræden	75

9	Planredegørelse	76
9.1	Forhold til regionplan mv.	76
9.2	Afvandingsmæssige konsekvenser.....	77
	Bilag 1 Plankort	83
	Bilag 2 Længdeprofiler.....	84

1 Grundlaget for regulativet.

Vandløbene,

Houmarkgrøft,
 Geddegrøften,
 Geddebækken,
 Langkjærhals
 Sdr. Bork Bæk
 Birkekær
 Kærbækken
 Vingebackken
 Frederiksmindgrøften
 Honningpletgrøften
 Østre Amtsskel
 Vejrup
 Møllekærgrøften
 Plantagegrøften
 Gadevasegrøften
 Markskelgrøften
 Strømmen
 Bækgrøften
 Rørledning i Sdr. Bork
 Forlandsgrøften
 Gestbæk
 Lille Lo
 og Bjålumgrøften

er optaget som offentlige vandløb i Egvad Kommune der i.h.t. vandløbsloven er vandløbsmyndighed.

Regulativet er udarbejdet på grundlag af:

1. Vandløbsloven, lov nr. 404 af 19. maj 1992, samt i henhold til bekendtgørelser og cirkulærer hertil.
2. Ringkjøbing Amtskommunes regionplan, 1997.
3. Ribe Amtsråds regionplan 2004, 1995.
4. Nuværende regulativer og kendelser mv.

Houmarkgrøften

Regulativ stadfæstet af Ringkjøbing amt 03.07.1962

Geddegrøften, incl. tilløb

Regulativ vedtaget af

Hemmet - Sdr. Vium sogneråd

22.01.1911

Regulativ stadfæstet af Ringkjøbing amt 28.11.1940
 - - - - - 12.03.1955
 - - - - - 05.08.1983

Sdr. Bork Bæk

Regulativ stadfæstet af Ringkjøbing amt 12.03.1955
 - - - - - 02.12.1957
 - - - - - 26.07.1968
 - vedtaget af Egvad og
 Blåbjerg kommuner 20.08.1968

Kærbækken

Regulativ stadfæstet af Ringkjøbing amt 12.03.1895

Vingegrøften

Regulativ stadfæstet af Ringkjøbing amt 06.07.1970

Frederiksmindegrøften

Regulativ stadfæstet af Ringkjøbing amt 12.03.1955

Honningpletgrøften

Regulativ stadfæstet af Ringkjøbing amt 02.12.1957

Amtsskelgrøften

Regulativ godkendt af 21.08.1911

Vejrup Grøft

Regulativ stadfæstet af Ringkjøbing amt 24.02.1960

Møllekærgroften, incl. tilløbene

Regulativ stadfæstet af Ringkjøbing amt 17.10.1960
 Kendelse af 31.05.1963

Gadevasegrøften

Regulativ stadfæstet af Ringkjøbing amt 17.10.1960

Markskelgrøften

Regulativ stadfæstet af Ringkjøbing amt 02.12.1957

Strømmen

Regulativ stadfæstet af Ringkjøbing amt 02.12.1957

Bækgrøften

Regulativ stadfæstet af Ringkjøbing amt 02.12.1957
 - - - - - 02.12.1958

Rørledning i Sdr. Bork

Regulativ stadfæstet af Ringkjøbing amt 17.10.1960

Forlandsgrøften

Regulativ stadfæstet af Ringkjøbing amt 24.11.1897
 Projekt vedr. forlægning, dateret 02.01.1992

Gest Bæk

Regulativ stadfæstet af Ringkjøbing amt 13.03.1962
 og Ribe amtsråd 08.06.1962

Lille Lo

Regulativ stadfæstet af Ringkjøbing amt 17.10.1960

Blålumgrøften

Regulativ stadfæstet af Ringkjøbing amt 03.03.1958

5. Øvrige regionale planer jfr. planredegørelsen, bilag 1.
6. Opmåling af vandløbene, der er foretaget i efteråret 1997.
 I de åbne vandløbsstrækninger er der foretaget tværprofilopmåling for hver 150 - 200 m, samt indmåling af broer, rørbroer, åbne tilløb og de rørlagte tilløb, der var synlige på opmålingstidspunktet, mv. Rørlagte strækninger er beskrevet med data fra de tidligere regulativer.

Foreliggende kendelser, overenskomster ol. langs vandløbene langs vandløbene fremgår af planredegørelsen, side 75, bilag 1.

2 Tidligere regulativer og kendelsers bortfald

Ved ikrafttræden af dette regulativ afløses de ældre regulativer, tidligere kendelser og indgåede forlig for de aktuelle vandløbsstrækninger, mht. bestemmelser for vandløbenes skikkelse og vedligeholdelse.

Indholdet i nærværende regulativ annullerer hermed tidligere regulativer, og delene i kendelser og forlig, mv. der var aktuelt vedr. vandløbsstrækningerne.

2.1 Nummer og navnerevision

I forbindelse med regulativrevisionen har vandløbsmyndigheden for Egvad Kommune, ønsket at revidere nummereringen og navngivningen af vandløbene.

Kvl. nr. 41, Houmarkgrøften betegnes fremtidigt **kvl. nr. 4.2.1, Houmarkgrøften.**

Kvl. nr. 33, Langkjærhals og kvl. nr. 53 Vesterenggrøften/Geddebækken samles og betegnes fremtidigt **kvl. nr. 5.1.1, Geddegrøften.**

Kvl. nr. 33, Biløb til Langkjærhals betegnes fremtidigt **kvl. nr. 5.1.1a, Geddegrøften, tilløb.**

Kvl. nr. 35, Birkekjærgrøften og kvl. nr. 63 Sdr. Bork Bæk, samles, og betegnes fremtidigt **kvl. nr. 5.2.1, Sdr. Bork Bæk.**

Kvl. nr. 62, Kærbækken, betegnes fremtidigt **kvl. nr. 5.2.2, Kærbækken.**

Kvl. nr. 58, Vingegrøften, betegnes fremtidigt **kvl. nr. 5.2.3, Vingegrøften.**

Kvl. nr. 71, Frederiksmindegrøften betegnes fremtidigt **kvl. nr. 5.2.4, Frederiksmindegrøften.**

Kvl. nr. 71, Frederiksmindegrøften, "gren fra syd" betegnes fremtidigt **kvl. nr. 5.2.4a, Frederiksmindegrøften, tilløb.**

Kvl. nr. 70, Honningpletgrøften, betegnes fremtidigt **kvl. nr. 5.2.5, Honningpletgrøften.**

Kvl. nr. 61 Østre Amtsskel betegnes fremtidigt **kvl. nr. 5.2.6, Amtsskelgrøften.**

Kvl. nr. 34, Vejrupgrøft, betegnes fremtidigt **kvl. nr. 5.2.7, Vejrup Grøft.**

Kvl. nr. 56 Plantagegrøften, og kvl. nr 69 Møllekjærgrøften samles, og betegnes fremtidigt **kvl. nr. 5.3.1, Møllekærgrøften.**

Kvl. nr. 55, Gadevasegrøften, betegnes fremtidigt **kvl. nr. 5.5.1, Gadevasegrøften.**

Kvl. nr. 57 Skelgrøften betegnes fremtidigt **kvl. nr. 5.6.1, Markskelgrøften.**

Kvl. nr. 60, Strømmem, betegnes fremtidigt **kvl. nr. 5.7.1, Strømmen.**

Kvl. nr. 65, Bækgrøften, betegnes fremtidigt **kvl. nr. 5.8.1, Bækgrøften.**

Kvl. nr. 74, Rørledning i Sdr. Bork, betegnes fremtidigt **kvl. nr. 5.9.1, Rørledning i Sdr. Bork.**

Kvl. nr. 64, Forlandsgrøften, betegnes fremtidigt **kvl. nr. 5.10.1 Forlandsgrøften.**

Kvl. nr. 73, Gest Bæk, betegnes fremtidigt **kvl. nr. 5.11.1, Gest Bæk.**

Kvl. nr. 136, Værngrøften betegnes fremtidigt **kvl. nr. 5.13.1 Værngrøften.**

Kvl. nr. 75, Lille Lo, betegnes fremtidigt **kvl. nr. 5.14.1 Lille Lo.**

Kvl. nr. 72, Bjålumgrøften, betegnes fremtidigt **kvl. nr. 5.15.1, Blålumgrøften.**

De nye numre og navne er anvendt i resten af regulativet, incl. bilag.

2.2 Betegnelse af vandløbene

Regulativet omfatter en samlet vandløbsstrækning på 35.332 m. Regulativet omfatter følgende strækninger.

Houmarkgrøften, kvl. nr. 4.2.1 har en længde på 2312 m, der er rørlagt i hele forløbet.

Vandløbet udspringer i en brønd i matr. nr. 1cn Hemmet Præstegård, Hemmet. Forløber herfra i nordvestlig retning til udløbet i afvandingskanal, der administreres af "Digelaget Nr. Bork", nærmere betegnet i skellet mellem matr. nre. 9a og 9b Bandsbøl By, Hemmet.

Geddegrøften, hovedløbet, kvl. nr. 5.1.1 har en længde på 3798 m, der er åbent i hele forløbet.

Vandløbet udspringer i matr. nr. 1a Viumgård Hgd. Sdr. Vium. Forløber herfra i nordvestlig retning til udløbet i afvandingskanal, der administreres af "Digelaget Nr. Bork", nærmere betegnet i skellet mellem matr. nre. 9a Bandsbøl By, Hemmet og 14g Nr. Bork By, Nr. Bork.

Geddegrøften, tilløbet, kvl. nr. 5.1.1a har en længde på 741 m, der er åbent i hele forløbet.

Vandløbet udspringer i matr. nr. 27a Viumgård Hgd. Sdr. Vium. Forløber herfra i vestlig retning til udløbet i hovedløbet, nærmere betegnet i skellet mellem matr. nre. 1ag og 1dg smst.

Sdr. Bork Bæk, kvl. nr. 5.2.1. har en længde på 9334 m, der er åbent i hele forløbet, undtagen to strækninger på tilsammen 229 m.

Vandløbet udspringer i skel hjørnet mellem matr. nre. 20a, 21a og 21g Viumgård Hgd. Sdr. Vium. Forløber herfra i overvejende nordvestlig, senere vestlig retning til udløbet i Skrumsager Å, i selvstændigt matrikuleret areal, beliggende mellem matr. nre. 9c og 18a Sdr. Bork By, Sdr. Bork.

Kærbækken, kvl. nr. 5.2.2 har en længde på 1281 m, der er åbent i hele forløbet, bortset fra en 257 m lang strækning.

Vandløbet udspringer i skel hjørnet mellem matr. nre. 10c og 12b Sdr. Bork Birkekær, Sdr. Bork og 37 Skrumsager Hgd. Sdr. Bork. Forløber herfra i sydvestlig, senere nordvestlig retning til udløbet i Sdr. Bork Bæk, i skellet mellem matr. nre. 26 Sdr. Bork Birkekær, Sdr. Bork og 36c Sdr. Bork By, Sdr. Bork.

Vingegrøften, kvl. nr. 5.2.3 har en længde på 860 m, der er åbent i hele forløbet, bortset fra de øverste 66 m.

Vandløbet udspringer i matr. nr. 9f Obling By, Sdr. Bork. Forløber herfra i overvejende sydøstlig retning til udløbet i Sdr. Bork Bæk, i skelhjørnet mellem matr. nre. 4b, 21a Obling Birkekær, Sdr. Bork og 25a Sdr. Bork Birkekær, Sdr. Bork.

Frederiksmindegrøften, hovedløbet, kvl. nr. 5.2.4 har en længde på 947 m, der er åbent i hele forløbet.

Vandløbet udspringer i skelhjørnet mellem matr. nre. 16, 18a og 22b Obling Birkekær, Sdr. Bork. Forløber herfra i sydøstlig, senere overvejende sydvestlig retning til udløbet i Sdr. Bork Bæk, i skellet mellem matr. nre. 5 Sdr. Bork Birkekær, Sdr. Bork og 18a Obling Birkekær, Sdr. Bork.

Frederiksmindegrøften, tilløbet, kvl. nr. 5.2.4a har en længde på 193 m, der er åbent i hele forløbet.

Vandløbet udspringer i skellet mellem matr. nre. 12b og 18a Obling Birkekær, Sdr. Bork. Forløber herfra i nordvestlig retning til udløbet i hovedløbet i skellet mellem matr. nre. 18a og 22b smst.

Honningpletgrøften, kvl. nr. 5.2.5 har en længde på 527 m, der er rørlagt på de vestligste 202 m.

Vandløbet, er med afløb i begge ender, og med "udspring" midt på. St. 0 er beliggende i skellet mellem matr. nre. 10c og 26 Sdr. Bork Birkekær, og st. 527 i skellet mellem matr. nre. 8a, 26, 29a smst. og 36c Sdr. Bork By, Sdr. Bork.

Amtsskelgrøften, kvl. nr. 5.2.6 har en længde på 496 m, der er åbent i hele forløbet.

Vandløbet udspringer i skelhjørnet mellem matr. nre. 2 Vejrup Sø Hede, Sdr. Vium, 4a Obling Birkekær, Sdr. Bork og 30e Lydum By, Lydum. Forløber herfra i sydvestlig retning til udløbet i Sdr. Bork Bæk, i skellet mellem matr. nre. 2 Obling Birkekær, Sdr. Bork og 5l Lydum By, Lydum.

Vejrup Grøft, kvl. nr. 5.2.7 har en længde på 755 m, der er åbent i hele forløbet.

Vandløbet udspringer i skelhjørnet mellem matr. nre. 1ab, 19a og 20a Viumgård Hgd. Sdr. Vium. Forløber herfra i nordvestlig retning til udløbet i Sdr. Bork Bæk, i skellet mellem matr. nre. 1a, 12n og 18a smst.

Møllekærgrøften, hovedløbet, kvl. nr. 5.3.1 har en længde på 1561 m, der er rørlagt på 258 m, iøvrigt åbent løb.

Vandløbet udspringer i matr. nr. 14a Nr. Bork By, Nr. Bork. Forløber herfra i nordlig og nordvestlig retning til udløbet i afvandingskanal, der administreres af "Nr. Bork enge", nærmere betegnet i skellet mellem matr. nre. 1l og 11n smst.

Møllekærgrøften, tilløb 1, kvl. nr. 5.3.1a har en længde på 874 m, der er rørlagt i hele forløbet..

Vandløbet udspringer i matr. nr. 30g Nr. Bork By, Nr. Bork. Forløber herfra i nordvestlig og nordlig retning til udløbet i hovedløbet, nærmere betegnet i matr. nr. 21d smst.

Møllekærgrøften, tilløb 2, kvl. nr. 5.3.1b har en længde på 227 m, der er rørlagt i hele forløbet..

Vandløbet udspringer i skellet mellem matr. nre. 25b og 112b Nr. Bork By, Nr. Bork. Forløber herfra i nordlig retning til udløbet i tilløb 1, nærmere betegnet i matr. nr. 40b smst.

Gadevasegrøften, kvl. nr. 5.5.1 har en længde på 402 m, der er åbent på de nederste 342 m, og rørlagt på de øverste 60 m.

Vandløbet udspringer i nordsiden af Sønderbyvej, ud for matr nr. 16a Nr. Bork By, Nr. Bork. Forløber herfra i vestlig retning til udløbet i rørledning, administreret af landvindingslaget "Kosig", nærmere betegnet i skellet mellem matr. nr. 29a smst. og Kosigvej.

Markskegrøften, kvl. nr. 5.6.1 har en længde på 1931 m, der er rørlagt på 184 m i den nederste del, og på de øverste 191 m, i øvrigt som åbent løb.

Vandløbet udspringer i skellet mellem matr. nre. 4a Obling By, Sdr. Bork, og 15h Nr. Bork By, Nr. Bork. Forløber herfra i nordlig retning til udløbet i kanal, administreret af landvindingslaget "Kosig", nærmere betegnet i skellet mellem 14d og 40a Obling By, Sdr. Bork.

Strømmen, kvl. nr. 5.7.1 har en længde på 1227 m, der er rørlagt på 39 m i den øverste del, iøvrigt åbent løb.

Vandløbet udspringer i nordsiden af Nissengårdevej, ud for skellet mellem matr. nre. 2f og 11b Obling By, Sdr. Bork. Forløber herfra i vestlig retning til udløbet i rørledning, administreret af landvindingslaget "Kosig", nærmere betegnet i skellet mellem matr. nre. 10a og 17a Obling By, Sdr. Bork.

Bækgrøften, kvl. nr. 5.8.1 har en længde på 1915 m, der er rørlagt på de øverste 842 m og på 116 m og 101 m i den nedre del, iøvrigt åbent løb.

Vandløbet udspringer i skellet mellem matr. nre. 9a og 9b Sdr. Bork By, Sdr. Bork. Forløber herfra i vestlig retning til udløbet i Lydum Å (Skrumsager Å) i selvstændigt matrikulert areal mellem Anerbjergevej og matr. nr. 13a Sdr. Bork Mærskenge, Sdr. Bork.

Rørledning i Sdr. Bork, kvl. nr. 5.9.1 har en længde på 498 m, der er rørlagt i hele forløbet.

Vandløbet, ligger som rørledning i vestsiden af landevejen Tarm - Nr. Nebel, udspringer ud for skellet mellem matr nr. 12c og 29a Sdr. Bork By, Sdr. Bork. Forløber herfra i sydlig retning til udløbet i Skrumsager Å. ud for matr. matr. nr. 11b Skrumsager Hgd. Sdr. Bork.

Forlandsgrøften, kvl. nr. 5.10.1 har en længde på 648 m, der er rørlagt på 164 m i den nedre del, iøvrigt åbent vandløb.

Vandløbet, der er den tidligere jernbanegrøft, udspringer i skellet mellem matr. nre. 12c og 29a Sdr. Bork By, Forløber herfra i sydlig og sydvestlig retning til udløbet i Skrumsager Å, i selvstændigt matrikulert areal, mellem matr. nre. 12a og 26b Skrumsager Hgd. Sdr. Bork.

Gest Bæk, kvl. nr. 5.11.1 har en længde på 681 m, der er åbent vandløb.

Vandløbet "udspringer" i kommunegrænsen, nærmere betegnet i skellet mellem nr. 2c Skrumsager Hgd. Sdr. Bork, og 23b samt 125a Gestengene, Nr. Nebel. Forløber herfra i nordlig og nordvestlig retning til udløbet i Skrumsager Å, i selvstændigt matrikuleret areal, ud for matr. nr. 8a Skrumsager Hgd. Sdr. Bork.

Lille Lo, kvl. nr. 5.14.1 har en længde på 888 m, der er åbent i hele forløbet.

Vandløbet udspringer i skelthjørnet mellem matr. nre. 35a og 39a Bjålum, Sdr. Bork. Forløber herfra i vestlig og nordvestlig retning til udløbet i Ringkøbing Fjord, i umatrikuleret areal.

Blålumgrøften, kvl. nr. 5.15.1 har en længde på 1490 m, der er rørlagt på 57 m i den nedre del, ivotrigt åbent vandløb.

Vandløbet udspringer i skellet mellem matr. nre. 1n og 3a Bjålum, Sdr. Bork. Forløber herfra i nordvestlig retning til udløbet i Ringkøbing Fjord, i umatrikuleret areal.

2.3 UTM koordinater

Vandløbene - udspring og udløb - har følgende UTM kortreferencer, der alle ligger i zone 32.

Houmarkgrøften				
Udspring	St.	2312	UTM E = 460790	N = 6188710
Udløb	St.	0	UTM E = 458590	N = 6189480
Geddegrøften				
Udspring	St.	3798	UTM E = 458780	N = 6188650
Udløb	St.	0	UTM E = 458790	N = 6188630
Geddegrøften, tilløb				
Udspring	St.	741	UTM E = 461910	N = 6186970
Udløb	St.	0	UTM E = 461200	N = 6187020
Sdr. Bork Bæk				
Udspring	St.	9334	UTM E = 461970	N = 6184950
Udløb	St.	0	UTM E = 454990	N = 6185510
Kærbækken				
Udspring	St.	1281	UTM E = 458140	N = 6185530
Udløb	St.	0	UTM E = 457200	N = 6185940
Vingegrøften				
Udspring	St.	860	UTM E = 457170	N = 6186660
Udløb	St.	0	UTM E = 457630	N = 6186120
Frederiksmindegrøften, hovedløb				
Udspring	St.	947	UTM E = 457920	N = 6186690
Udløb	St.	0	UTM E = 457770	N = 6186150
Frederiksmindegrøften, tilløb				
Udspring	St.	193	UTM E = 458300	N = 6186490
Udløb	St.	0	UTM E = 458130	N = 6186570
Honningpletgrøften				
Udspring	St.	527	UTM E = 457470	N = 6185620
Udløb	St.	0	UTM E = 457950	N = 6185810
Amtsskelgrøften				
Udspring	St.	496	UTM E = 459400	N = 6186700
Udløb	St.	0	UTM E = 459120	N = 6186290
Vejrup Grøft				
Udspring	St.	755	UTM E = 462250	N = 6185370
Udløb	St.	0	UTM E = 461650	N = 6185720

Møllekærgrøften, hovedløbet				
Udspring	St.	1561	UTM E = 457700	N = 6187550
Udløb	St.	0	UTM E = 457940	N = 6188640
Møllekærgrøften, tilløb 1				
Udspring	St.	874	UTM E = 458730	N = 6187130
Udløb	St.	0	UTM E = 458360	N = 6187880
Møllekærgrøften, tilløb 2				
Udspring	St.	227	UTM E = 458410	N = 6187270
Udløb	St.	0	UTM E = 458470	N = 6187490
Gadevasegrøften				
Udspring	St.	402	UTM E = 456340	N = 6188380
Udløb	St.	0	UTM E = 455960	N = 6188530
Markskelgrøften				
Udspring	St.	1931	UTM E = 456930	N = 6187310
Udløb	St.	0	UTM E = 455160	N = 6188090
Strømmen				
Udspring	St.	1227	UTM E = 456590	N = 6186830
Udløb	St.	0	UTM E = 455880	N = 6187610
Bækgrøften				
Udspring	St.	1915	UTM E = 456070	N = 6186110
Udløb	St.	0	UTM E = 454350	N = 6186870
Rørledning i Sdr.Bork				
Udspring	St.	498	UTM E = 456370	N = 6185120
Udløb	St.	0	UTM E = 456360	N = 6184120
Forlandsgøften				
Udspring	St.	648	UTM E = 456150	N = 6185170
Udløb	St.	0	UTM E = 455910	N = 6184620
Gest Bæk				
Udspring	St.	681	UTM E = 456030	N = 6184030
Udløb	St.	0	UTM E = 456000	N = 6184610
Lille Lo				
Udspring	St.	888	UTM E = 450630	N = 6189860
Udløb	St.	0	UTM E = 449920	N = 6190200
Blålumgrøften				
Udspring	St.	1490	UTM E = 450720	N = 6189210
Udløb	St.	0	UTM E = 449410	N = 6189860

3 Vandløbenes skikkelse, bygværker mv.

Vandløbene er stationeret modstrøms, hvilket betyder at station 0 er beliggende i udløbet, og vandløbets samlede længde, målt i meter, er stationeringen i udspringet / skellet til nabokommunen.

Højre og venstre side af vandløbet er set med strømmen.

Længdemåling, bundkoter, vandslug (f.ex. indvendig bredde i en bro), dimensioner på rør mv. er angivet i meter, m.

De anførte koter er tilknyttet Dansk Normal Nul, DNN.

Nedenstående højdefikspunkter er benyttet ved opmålingen.

120-03-9011,	Bolt, Tarmvej 160, Ø. gavl, stuehus	kote 6.36 DNN
120-07-9014,	Bolt, Nr. Bork kirke Sydside, tårn	kote 6.85 DNN
120-07-9021,	Bolt, Tarmvej 162 SØ. gavl, lade	kote 4.22 DNN
120-07-9022,	Bolt, Tarmvej 109 V. gavl, lade	kote 4.68 DNN
120-09-9004,	Plade, Tarmvej 177, V. gavl	kote 5.53 DNN
120-09-9006,	Plade, Tarmvej 189, S. gavl, stuehus	kote 3.11 DNN
120-09-9007,	Bolt, Tarmvej 183, N. gavl	kote 4.04 DNN
120-09-9008,	Bolt, Tarmvej, bro over Skrumsager Å, udløbsside	kote 1.95 DNN
120-09-9012,	Bolt, Sdr. Bork kirke N. side, kor	kote 5.47 DNN
120-09-9015,	Bolt, Tarmvej 188 S. gavl	kote 4.77 DNN
120-09-9018,	Bolt, Tarmvej 125, N. gavl	kote 6.76 DNN
120-09-9028,	Bolt, Anerbjergvej 37 Ø. gavl	kote 4.64 DNN

120-09-9029,	Bolt, Anerbjergervej 42 V. gavl, stuehus	kote 3.33 DNN
120-10-9014,	Bolt, Lydumvej 4 Ø. gavl, stuehus	kote 17.90 DNN
120-10-9018,	Bolt, Galgebjergvej 12 Ø. gavl, stuehus	kote 13.90 DNN
134-09-9049,	Bolt, Vesterlundvej, bro over Gødel kanal, udløbsside	kote 1.34 DNN

Endvidere er anvendt nedenstående tre fikspunkter, der er beskrevet i de tidligere regulativer.

Sdr. Bork Bæk, ved udløb:

Bolt i fløjmur, bro over Skrumsager Å, indløbsside	kote 1.45 DNN
---	---------------

Bækgrøften, ved udløb:

Bolt i bro over Skrumsager Å, indløbsside	kote 1.32 DNN
--	---------------

Gest Bæk, kommunegrænse:

Bolt i frontmur, underløb for Gammel Å, udløbsside	kote 0.55 DNN
---	---------------

3.1 Plankort

Kortgrundlaget er T0, et flyfotobaseret teknisk kort. Anvendes generelt af Egvad Kommune, ved projekter i det åbne landskab, og lignende opgaver.

Oversigtkortet viser udover detailkortinddeling, fælles vandforsyningsanlæg, og tilhørende kildefelt, samt okkerpotentielle områder.

Kortene er forsynet med aktuelle informationer, som vejnavne, vandløbsnumre og navne, stationering ved udløb, broer, større rørtilløb mv. samt udspring. Desuden kan der være påført en "500 m markering", for at give en bedre sammenhæng mellem plankort og længde- og tværprofiler.

3.2 Dimensioner

Vandløbsmyndigheden har besluttet at vedligeholdelsen skal ske på basis af krav til vandløbenes fastlagte geometriske skikkelse, med visse muligheder for variationer. Vandføringsevnen skal blot være mindst det samme som det geometriske tværsnit giver, betegnet ved det **modificerede skikkelsesregulativ**. Se regulativhoveddelen, pkt. 2.6

Kontrolkoter for alle vandløbsstrækninger i dette regulativ er beliggende **0,40 m og 0,80 m** over regulativmæssig bundkote, se regulativhoveddelens pkt. 2.6 og 4.11.

Vandløbenes dimensioner, bygværker, mv. fremgår af dimensionsskemaerne på de efterfølgende sider. Forkortelser anvendt under ejerforhold: "P" betyder privat, "K" kommune og "A" amt. Vedr. tilløb er der noteret "grøft" ved åbne tilløb, og dimension i m ved rørlagte.

Anlæg for alle åbne vandløbsstrækninger er angivet under bemærkninger i hvert dimensionsskema.

Houmarksgrøften

Stationering (m)	Bund- kote (m)	Bund- bredde (m)	Fald 0/00	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
				Art	Bund- kote	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote	Di- mens- ion	
0				Rørlagt	0.21	0.50	P				Udløb i kanal
115					0.63						Brønd
395					1.11						Brønd
					1.33						
500					1.72						Brønd
600					2.19						Houmvej Brønd
738					2.59						Brønd
862					2.89						Brønd
912					3.01						Brønd

Houmarkgrøften

Sta- tionering (m)	Bund- kote (m)	Bund- bredde (m)	Fald 0/00	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger			
				Art	Bund- kote	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote	Di- mens- ion				
912				Rørlagt	3.01	0.50	P				Brønd			
1012					3.54									
					3.71					Brønd				
1112					4.00					Brønd				
					4.25					Brønd				
1197					4.44					Brønd				
1286					4.49									
	1298					4.55		0.45			Tarmvej			
1408					4.80					Brønd				
					4.88					Brønd Borbjergvej Brønd				
1420														

Houmarksgrøften

Sta- tionering (m)	Bund- kote (m)	Bund- bredde (m)	Fald 0/00	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
				Art	Bund- kote	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote	Di- mens- ion	
1420				Rørlagt	4.88	0.45	P				Borbjergvej Brønd
					4.92	0.40					
1470					5.12						Brønd
1532					5.34						Brønd
1662					5.76						Brønd
					5.88						
1825					6.44						Brønd
1872					6.55						Brønd
1962					6.70						Brønd
					6.76						

Houmarkgrøften

Stationering (m)	Bund- kote (m)	Bund- bredde (m)	Fald 0/00	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
				Art	Bund- kote	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote	Di- mens- ion	
1962				Rørlagt	6.76	0.35	P				Brønd
2072					7.51						Brønd
					7.71						
2187					8.22						Brønd
2192					8.31						Brønd
2312					8.73						Brønd

Geddegrøften, hovedløbet

Stationering (m)	Bund- kote (m)	Bund- bredde (m)	Fald 0/00	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
				Art	Bund- kote	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote	Di- mens- ion	
0	2.56	x	x	Spuns	2.56						St. 0 anlæg = 0.75 st. 234 anlæg = 1.00 st. 3798
102	2.63		0.7					H	2.65	Grøft	Udløb i kanal
224	2.71		x	Rørbro	2.51	1.00	K				Ok. rør, kote 3.57 Galgebjergvej Ok. rør, kote 3.70
234	2.80		9.0		2.60						
			x					H	2.88	Grøft	
								V	2.89	Grøft	
281	2.87		1.4					V	2.89	Grøft	
363	3.12							V	3.16	Grøft	
481	3.15			Rørbro	3.01	0.95	P				Ok. rør, kote 4.02
484	3.15		x		3.05						Ok. rør, kote 4.07
502	3.18		1.5					V	3.34	Grøft	
575	3.29			Rørbro	3.23	2 x 0.70	P				
582	3.30	x	x		3.23						Ok. muffe, højre, kote 4.08
590	3.32	1.50	2.7					V	3.44	Grøft	

Geddegrøften, hovedløbet

Stationering (m)	Bund- kote (m)	Bund- bredde (m)	Fald 0/00	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger Anlæg = 1.00
				Art	Bund- kote	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote	Di- mens- ion	
590	3.32	1.50	2.7					V	3.44	Grøft	
741	3.74							V	4.14	0.13	
757	3.78		x	Rørbro	3.68	1.00	P				Ok. rør, kote 4.74
761	3.88		25.0		3.78						Ok. rør, kote 4.84
800	4.10		x								
871	4.49	1.20	5.6					V	4.09	0.15	
877	4.63		x	Rørbro	4.39	1.00	P				
879	4.68		23.9								Betonstøbt indløb
884	4.80		x	Rørbro	4.56	0.78	P				Ok. rør, kote 5.40
928	4.89		2.0		4.65						Ok. rør, kote 5.50
930	4.89		x	Rørbro		1.00	P				Rørbro overdækket
937	4.91							H	5.01	0.10	
1027	5.18		3.0					V	5.14	Grøft	
1086	5.35							H	5.52	Grøft	

Geddegrøften, hovedløbet

Stationering (m)	Bund- kote (m)	Bund- bredde (m)	Fald 0/00	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger Anlæg = 1.00
				Art	Bund- kote	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote	Di- mens- ion	
1086	5.35	1.20	3.0	Rørbro	5.18	1.00	P	H	5.52	Grøft	Rørbro med revnede rør
1089	5.36				5.26						
1337	5.50		0.6	Rørbro	5.40	1.00	P				Rørbro med revnede rør
1340	5.50	x	x		5.40						
1479	5.83	0.80	2.3					H	6.19	Grøft	
1575	6.05		x	Rørbro	5.85	1.00	P				Ok. rør, kote 6.91
1581	6.06										Rørindløb sunket
1582	6.06	x	2.1					H	6.17	0.15	
1938	6.82		x					H	6.58	0.30	
1980	6.84							V	7.80	Grøft	
2541	7.12		0.5					V	7.58	0.11	
2568	7.14			Rørbro	6.89	1.25	P				Ok. rør, kote 8.26
2574	7.14				6.90						Ok. rør, kote 8.28

Geddegrøften, hovedløbet

Sta- tionering (m)	Bund- kote (m)	Bund- bredde (m)	Fald 0/00	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger Anlæg = 1.00
				Art	Bund- kote	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote	Di- mens- ion	
2574	7.14	1.00	0.5	Rørbro	6.90	1.25	P				Ok. rør, kote 8.28
2716	7.21			Rørbro	6.88	1.25	P				Ok. rør, kote 8.26
2722	7.21				6.84						Ok. rør, kote 8.22
2828	7.27							H	7.99	Grøft	
2863	7.28							H	8.05	0.13	
2969	7.34			Rørbro	6.94	1.25	P				Ok. rør, kote 8.31
2975	7.34				6.98						Ok. rør, kote 8.34
3140	7.42							H	8.08	0.15	
3242	7.48			Rørbro	7.19	1.25	P				Ok. rør, kote 8.56
3248	7.48				7.18						Ok. rør, kote 8.55
3258	7.48							H	7.95	Grøft	
								V	8.08	0.30	
3262	7.49			Rørbro	7.28	0.80	P				Ok. rør, kote 8.14
3268	7.49										Rørudløb tildækket

Geddegrøften, hovedløbet

Sta- tionering (m)	Bund- kote (m)	Bund- bredde (m)	Fald 0/00	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
				Art	Bund- kote	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote	Di- mens- ion	Anlæg = 1.00
3268	7.49	1.00	0.5	Rørbro		0.80	P				Rørudløb tildækket
3285	7.50							V	8.34	0.08	
3329	7.52			x				H	7.97	0.80	Geddegrøften, tilløb
3333	7.52								9.06	0.15	Krydsende stålrør
3389	7.55							V	8.41	0.10	
3390	7.55	0.60		Rørbro	7.47	0.80	P				Ok. rør, kote 8.33
3397	7.55				7.45						Ok. rør, kote 8.31
3596	7.65			Rørbro	7.65	0.80	P				Ok. rør, kote 8.51
3602	7.65				7.56						Ok. rør, kote 8.42
3605	7.66							H	8.68	Grøft	
3620	7.66			Rørbro	7.57	0.80	P				Ok. rør, kote 8.43
3626	7.67				7.60						Ok. rør, kote 8.46
3641	7.67							H	9.76	0.15	
3675	7.69			Rørbro	7.70	0.80	P				Ok. rør, kote 8.56

Geddegrøften, hovedløbet

Stationering (m)	Bund- kote (m)	Bund- bredde (m)	Fald 0/00	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger Anlæg = 1.00
				Art	Bund- kote	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote	Di- mens- ion	
3675	7.69	0.60	0.5	Rørbro	7.70	0.80	P				Ok. rør, kote 8.56
3681	7.69				7.65						Ok. rør, kote 8.51
3753	7.73			Rørbro	7.71	0.80	P				Ok. rør, kote 8.57
3759	7.73				7.64						Ok. rør, kote 8.50
3762	7.73	x	x					V	8.43	0.10	
3798	7.75							H	8.42	0.15	Udspring

Sta- tionering (m)	Bund- kote (m)	Bund- bredde (m)	Fald 0/00	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
				Art	Bund- kote	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote	Di- mens- ion	Anlæg = 1.50
0	7.97	x	x								Udløb i hovedløb
1	7.97		1.4	Rør- styrt	7.97	0.80	P				Ok. rør, kote 8.87
7	7.98				7.93						Ok. rør, kote 8.93
	8.39				8.32						
251	8.51		Rørbro	8.37	0.80	P					
259	8.51			8.33							
331	8.54						H	8.84	0.11		
488	8.63		0.5	Rørbro	8.44	0.80	P				Ok. rør, kote 9.34
496	8.63				8.41						Ok. rør, kote 9.31
500	8.63							V	8.52	Grøft	
533	8.65							H	8.69	0.11	
663	8.71							H	9.19	0.19	
664	8.71			Rørbro	8.53	0.80	P				Ok. rør, kote 9.44
672	8.72				8.51						Ok. rør, kote 9.42

Geddegrøften, tilløbet

Sta- tionering (m)	Bund- kote (m)	Bund- bredde (m)	Fald 0/00	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
				Art	Bund- kote	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote	Di- mens- ion	Anlæg = 1.50
672	8.72	0.50	0.5	Rørbro	8.51	0.80	P				Ok. rør, kote 9.42
703	8.73							H	9.15	0.11	
709	8.73							V	8.84	0.20	
733	8.75										Ok. rør, kote 9.64
741	8.75	x	x	Rør- styrt	8.75	0.80	K				Ok. rør, kote 9.66
	9.05				9.01						Udspring

Sdr. Bork Bæk

Stationering (m)	Bund- kote (m)	Bund- bredde (m)	Fald 0/00	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger Anlæg = 1.00
				Art	Bund- kote	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote	Di- mens- ion	
0	-0.20	x	x								Udløb i Skrumsager å
88	0.30		5.7								
116	0.65		x								
192	0.69		12.5								
216	0.73		x								
525	1.14		0.5								
			x								
529	1.15		1.7								
710	1.42	1.50	x	Bro		2.85	P				Ok. bro, kote 2.41
714	1.42		1.3								
982	1.72		x								
986	1.72		1.5								Ok. bro, kote 2.43
996	1.73		x	Bro		2.90	P				Ok. bro, kote 2.53
997	1.73		1.1								Ok. bro, kote 2.53
1233	1.92		x								
			0.8	Pl. bro			P				
				Pl. bro			P				
				Bro		3.50	P				

Regulativ for Sdr. Bork Bæk systemet m. fl. d. 22. juni 2001

Sdr. Bork Bæk

Stationering (m)	Bund- kote (m)	Bund- bredde (m)	Fald 0/00	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger St. 0 anlæg = 1.00 st. 1897 anlæg = 1.50 st. 8383
				Art	Bund- kote	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote	Di- mens- ion	
1725	2.13	1.50	0.4	Bro		3.00	P				Ok. bro, kote 3.75
1774	2.15			Spang							
1842	2.18			Spang							
1887	2.20										
1897	2.20	x	x	Bro		3.00	A				Ok. bro, kote 4.49 Tarmvej Ok. bro, kote 4.49
1900	2.20							H	3.00	Grøft	
2369	2.49	1.40	0.6	Rørbro	2.23	1.25	P				Ok. rør, kote 3.60
2373	2.50				2.15						Ok. rør, kote 3.53
2481	2.56							V	3.01	0.18	
2528	2.59							V	2.97	0.18	
2576	2.62	x	x					V	2.55	Kvl.	Kærbækken
2651	2.68	1.20	0.8	Rørbro	2.28	1.25	K				Saffelvej Ok. rør, kote 3.60
2661	2.69				2.18						
2763	2.77			Rørbro	2.29	1.25	P				

Sdr. Bork Bæk

Sta- tionering (m)	Bund- kote (m)	Bund- bredde (m)	Fald 0/00	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
				Art	Bund- kote	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote	Di- mens- ion	Anlæg = 1.50
2763	2.77	1.20	0.8	Rørbro	2.29	1.25	P				
2769	2.77	x			2.22						Ok. rør, kote 3.60
3090	3.04	1.00						H	2.95	Kvl.	Vingegrøften
3223	3.15							H	3.43	Kvl.	Frederiksmindegrøften
3225	3.15			Rørbro	2.68	1.25	P				Ok. rør, kote 4.05
3231	3.15				2.52						Ok. rør, kote 3.89
3282	3.20							H	3.34	0.15	
3318	3.23							H	3.38	0.15	
3394	3.29							H	3.34	0.15	
3453	3.34							H	3.61	0.10	
3515	3.39							H	3.53	0.10	
3529	3.40							V	3.51	Grøft	
3613	3.47							V	3.67	0.40	Honningpletgrøften
3614	3.47				Rørbro	3.06	1.25				

Sdr. Bork Bæk

Sta- tionering (m)	Bund- kote (m)	Bund- bredde (m)	Fald 0/00	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger Anlæg = 1.50
				Art	Bund- kote	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote	Di- mens- ion	
3614	3.47	1.00	0.8	Rørbro		1.25	P				Ok. rør, kote 4.43
3622	3.48										Ok. rør, kote 4.30
3909	3.71							V	4.07	Grøft	
3929	3.73		x								
3939	4.13		40.0								
4150	4.27	x	x	Rørbro	4.10	1.25	P				Ok. rør, kote 5.47
4158	4.27		0.7		4.04						Ok. rør, kote 5.41
4517	4.51		x					V	5.00	0.60	
4579	4.57							H	5.28	Grøft	
4782	4.77							H	5.31	Grøft	
4808	4.79							H	5.27	0.10	
4879	4.86							H	5.25	Grøft	
4996	4.97							H	5.53	0.20	
5054	5.03							V	5.17	0.25	

Sdr. Bork Bæk

Stationering (m)	Bund- kote (m)	Bund- bredde (m)	Fald 0/00	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger Anlæg = 1.50
				Art	Bund- kote	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote	Di- mens- ion	
5054	5.03	x 0.6	1.0					V	5.17	0.25	
5066	5.04		x								
5076	5.44		40.0								
5130	5.48		x								
5206	5.54		0.8					H	5.69	0.12	
5216	5.94	x 0.5	x								
5262	5.98		40.0								
5394	6.09		x					H	5.83	0.25	Amtsskelgrøften
5402	6.09		0.8	Rørbro	5.92	0.80	P				Ok. rør, kote 6.78
5836	6.45				5.86						Ok. rør, kote 6.69
5844	6.45	x	x	Rørbro	6.16	0.80	P				Ok. rør, kote 7.04
5900	6.50				6.03						Ok. rør, kote 6.91
5910				Rør- styrt	6.20	0.80	K				Ok. rør, kote 7.08
					6.51						
					6.82	0.60					

Sdr. Bork Bæk

Sta- tionering (m)	Bund- kote (m)	Bund- bredde (m)	Fald 0/00	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
				Art	Bund- kote	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote	Di- mens- ion	Anlæg = 1.50
5910		0.50	x	Rør- styrt	6.82	0.60	K				Brønd
5920	7.11				6.82						Ok. rør, kote 7.48
6082	7.26					V	7.43	0.15			
6159	7.33		0.9	Rørbro	6.96	0.80	P				Ok. rør, kote 7.84
6166	7.34				6.89						Ok. rør, kote 7.78
6174	7.34					V	7.30	0.40			
6183	7.35		x	Rørbro	7.01	0.80	P				Ok. rør, kote 7.74
					7.09						Ok. rør, kote 7.89
6302	7.46			0.8	Rør- styrt	7.28	0.80	K			
6312	7.47		7.33								Ok. rør, kote 8.21
	7.69		7.55								
6380	7.75		0.8	Rørbro	7.53	0.80	P				Ok. rør, kote 8.41
6390	7.75				7.57						Ok. rør, kote 8.46
6447	7.80			Rørbro	7.62	0.80	P				Ok. rør, kote 8.50

Sdr. Bork Bæk

Stationering (m)	Bund- kote (m)	Bund- bredde (m)	Fald 0/00	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger Anlæg = 1.50
				Art	Bund- kote	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote	Di- mens- ion	
6447	7.80	0.50	0.8	Rørbro	7.62	0.80	P				Ok. rør, kote 8.50
6457	7.81				7.66						Ok. rør, kote 8.55
6525	7.86			Rørbro	7.69	0.80	P				Ok. rør, kote 8.48
6535	7.87				7.68						Ok. rør, kote 8.56
6536	7.87							V	8.29	0.14	
6640	7.96							V	8.29	0.11	
6730	8.03		x 40.0 x	Stryg							
6740	8.43										
6780	8.46							V	8.59	0.11	
6960	8.61							H	8.70	0.15	
6977	8.62			Rørbro	8.19	0.80	P				Ok. rør, kote 9.07
6989	8.63				8.25						Ok. rør, kote 9.14
7005	8.64		0.8					V	8.95	0.11	
7041	8.67							V	9.23	0.11	

Sdr. Bork Bæk

Stationering (m)	Bund- kote (m)	Bund- bredde (m)	Fald 0/00	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger Anlæg = 1.50
				Art	Bund- kote	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote	Di- mens- ion	
7041	8.67	0.50	0.8					V	9.23	0.11	
7373	8.93							V	9.02	0.20	
7510	9.04							H	9.09	Grøft	
7699	9.20							H	9.50	Grøft	
7987	9.43							H	9.81	0.15	
8005	9.44							H	9.79	0.15	
8015	9.84										
8220	10.00		0.8	Stryg							
8337	10.09							V	10.47	0.08	
8345	10.10							H	10.39	0.11	
8378			x	Rør- lagt	9.87	0.45	K				Ok. rør, kote 10.51
8383				Rør- styrt	10.43						
					10.97	0.40					

Sdr. Bork Bæk

Stationering (m)	Bund- kote (m)	Bund- bredde (m)	Fald 0/00	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger Anlæg = 1.00
				Art	Bund- kote	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote	Di- mens- ion	
8383		0.50	x	Rør- styrt	10.97	0.40	P				Brønd
8393	11.15				11.07						Ok. rør, kote 11.51
8464	11.40		3.5					V	11.36	0.08	
8632	11.98										
8638	12.00		x	Rørbro	11.93	0.50	P				Ok. rør, kote 12.37
8706	12.20				11.90						Ok. rør, kote 12.45
8741	12.31		3.0					H	12.41	0.10	
8749	12.33										
8919	12.77		x	Rørbro	12.19	0.50	K				Ok. rør, kote 12.74
					12.23						Vester Vejrupvej
			2.6								Ok. muffe, kote 12.85
9023			x	Røragt	12.77	0.40	P				Brønd
					13.08						
					13.08						
					13.15						
9088					13.11	0.70	K				Brønd Lydumvej Ok. muffe, kote 14.13
9100					13.27						

Sdr. Bork Bæk

Stationering (m)	Bund- kote (m)	Bund- bredde (m)	Fald 0/00	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger Anlæg = 1.00
				Art	Bund- kote	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote	Di- mens- ion	
9100	13.27	0.50	x								Ok. muffe, kote 14.13
9334	14.00		3.1 x					V	13.77	Grøft	Udspring

Kærbækken

Stationering (m)	Bund- kote (m)	Bund- bredde (m)	Fald 0/00	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger Anlæg = 1.00
				Art	Bund- kote	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote	Di- mens- ion	
0	2.75	x	x								Udløb i Sdr. Bork Bæk
135	2.92	0.64	1.3	Rørbro	2.88	0.50	P				Ok. rør, kote 3.44
141	2.93		x		2.88						Ok. rør, kote 3.52
237	2.98	x	0.5	Rør- lagt	2.98	0.50	K				Ok. rør, kote 3.51
433			x								
494	3.23	x	x		3.23						Ok. muffe, kote 3.85
626	3.56	0.47	2.5					V	3.60	0.18	
685	3.71							V	3.89	Grøft	
745	3.86							V	4.00	0.11	
751	3.87			Rørbro	3.80	0.80	P				Ok. rør, kote 4.70
757	3.89		x		3.82						Ok. muffe, kote 4.83
815	3.91		0.4					V	4.09	Grøft	
895	3.95							V	4.09	Grøft	
967	3.98								4.40	0.15	Krydsende stålør

Kærbækken

Sta- tionering (m)	Bund- kote (m)	Bund- bredde (m)	Fald 0/00	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger	
				Art	Bund- kote	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote	Di- mens- ion	Anlæg = 1.00	
967	3.98	0.47	0.4						4.40	0.15	Krydsende stålør	
970	3.98							V	4.10	0.20		
971	3.98			x	x					V	3.68	0.50
		0.32	1.8	Rørbro	3.94	0.20	P				Ok. rør, kote 4.16	
977	3.99				3.93						Ok. muffe, kote 4.20	
1033	4.10						H	4.51	0.10			
1045	4.11			x	Rørbro	3.99	0.20	P				Ok. rør, kote 4.22
1081	4.24		4.07							Ok. muffe, kote 4.34		
1082	4.24		3.5				H	4.42	Grøft			
1090	4.25		x	Rørbro	4.20	0.20 x 0.08	P					
1281	4.45		1.1		4.47						Ok. rør, kote 4.55	
			x	x					H	4.32	Grøft	Udspring

Vingegrøften

Stationering (m)	Bund- kote (m)	Bund- bredde (m)	Fald 0/00	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
				Art	Bund- kote	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote	Di- mens- ion	
0	3.33	x	x								Anlæg = 1.50
6	3.33										
477	3.53							H	3.62	Grøft	Udløb i Sdr. Bork Bæk
485	3.54	0.5	0.4	Rørbro	3.41	0.60	P				Ok. rør, kote 4.08
666	3.62				3.42						Ok. rør, kote 4.05
674	3.62			Rørbro	3.35	0.60	P				Ok. rør, kote 4.01
					3.39						Ok. rør, kote 4.05
794	3.67	x	x					v	3.58	0.18	
860				Rør- lagt	3.67	0.30	K	H	3.83	0.10	
					3.75						Brønd - udspring

Frederiksmindegrøften

Stationering (m)	Bund- kote (m)	Bund- bredde (m)	Fald 0/00	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger St. 0 anlæg = 1.00 St. 424 anlæg = 0.75 st. 947
				Art	Bund- kote	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote	Di- mens- ion	
0	3.80	x	x								Udløb i Sdr. Bork Bæk
33	3.92		3.7					H	4.02	0.11	
202	4.55		x					V	4.77	Grøft	
283	4.66	0.40	1.4	Rørbro	4.50	0.45	P				Ok. rør, kote 4.99
288	4.67		x		4.61	x 0.30					Ok. rør, kote 4.76
335	4.71		0.7	Rørbro	4.70	0.30	P				Ok. rør, kote 5.03
337	4.71				4.70						Rør overdækket
358	4.72	x	x	Rør- lagt	4.72	0.30	K				Ok. rør, kote 5.05
424	4.75	x	x		4.71						Ok. rør, kote 5.04
714	4.89	0.40	0.5 x					V	4.97	Kvl.	Tilløb til Frederiksminde grøften
779	4.93		0.7					H	5.20	0.09	
947	5.05	x	x					H	5.24	Grøft	Udspring

Tilløb til Frederiksmindegrøften

Stationering (m)	Bund- kote (m)	Bund- bredde (m)	Fald 0/00	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
				Art	Bund- kote	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote	Di- mens- ion	
0	4.89	x	x								Udløb i hovedløbet
86	4.92	0.40	0.4					V	5.21	Grøft	
122	4.93							V	5.27	Grøft	
171	4.95							V	5.29	0.15	Ok. rør, kote 5.47
193	4.96	x	x								Udspring

Honningpletgrøften

Stationering (m)	Bund- kote (m)	Bund- bredde (m)	Fald 0/00	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
				Art	Bund- kote	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote	Di- mens- ion	
0		x 0.40	x 0.5 x 0.0	Rørbro	3.56	0.40	P				Udløb i Sdr. Bork Bæk
9	3.79				3.79						Ok. muffe, kote 4.45
53	3.81							H	3.79	0.20	
132	3.81										
325	3.71	x	x -0.5 x	Rør- lagt	3.71	0.30	K				Ok. rør, kote 4.02
527											Udløb i Kærbækken

Amtsskelgrøften

Stationering (m)	Bund- kote (m)	Bund- bredde (m)	Fald 0/00	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
				Art	Bund- kote	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote	Di- mens- ion	
0		x 0.30	x 6.0 x 1.1 x 2.3 x	Rørbro	5.83	0.25	P				Udløb i Sdr. Bork Bæk
10	6.77				6.77						
164	7.70										Ok. muffe, kote 7.10
346	7.90										
496	8.25	x	x					H	8.25	Grøft	Udspring
								V	8.69	Grøft	

Vejrup Grøft

Stationering (m)	Bund- kote (m)	Bund- bredde (m)	Fald 0/00	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
				Art	Bund- kote	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote	Di- mens- ion	
0		x	x 5.4 x 3.7	Rørbro	11.00	0.45	K				Brønd
13	11.32				11.23						Ok. rør, kote 11.73
176	12.20										
516	13.45	0.40	x 2.7	Rørbro	13.38	0.45	K				Ok. rør, kote 13.88
525	13.48				13.39						Lydumvej Ok. rør, kote 13.89
751	14.09	x	x	Spang							
755	14.10								14.09	Grøft	Udspring

Møllekærgrøften, hovedløbet

Stationering (m)	Bund- kote (m)	Bund- bredde (m)	Fald 0/00	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger St. 0 anlæg = 1.00 st. 151 anlæg = 0.75 st. 1489
				Art	Bund- kote	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote	Di- mens- ion	
0		x	x	Brønd styrt	0.53	0.50	K				Udløb i afvandingskanal
6					0.53						
					1.19						Brønd
9	1.29				1.19						
144	1.75	0.70	3.5	Rørbro	1.62	1.00	A				Ok. muffe, kote 1.81
151	1.78	x	x		1.58						
205	2.00	0.60	4.2					V	2.24	Grøft	
207	2.01			Rørbro	1.90	0.60	P				
211	2.03		x		1.91						
239	2.09		2.1	Rørbro	1.97	1.00	A				Ok. rør, kote 3.00 Tarmvej Ok. rør, kote 3.10
252	2.12		x		2.06						
254	2.12		2.2					V	2.16	Grøft	
508	2.65							H	2.74	Grøft	
594	2.83							V	2.92	0.12	

Møllekærgrøften, hovedløbet

Stationering (m)	Bund- kote (m)	Bund- bredde (m)	Fald 0/00	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger Anlæg = 0.75
				Art	Bund- kote	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote	Di- mens- ion	
594	2.83	0.60	2.1					V	2.92	0.12	
671	2.98							H	3.11	Grøft	
673	2.99							V	2.97	Grøft	
783	3.22			Rørbro	3.17	0.60	P				Ok. rør, kote 3.85
791	3.28		x 7.5 x		3.22						Ok. rør, kote 3.88
945	3.48	x 0.50	1.3					H	3.43	0.20	
1029	3.60	x	x					V	3.43	0.30	Møllekærgrøften, tilløb 1
1073				Rør- lagt	3.52	0.40	K				Ok. rør, kote 3.97
					3.82						Brønd
					3.82						
1144					4.00						Brønd
					4.02						
1284					4.39						Brønd
					4.45						

Møllekærgrøften, hovedløbet

Stationering (m)	Bund- kote (m)	Bund- bredde (m)	Fald 0/00	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger St. 151 anlæg = 0.75 st. 1489 anlæg = 0.50 st. 1561
				Art	Bund- kote	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote	Di- mens- ion	
1284		x	x	Rør- lagt	4.45	0.40	K				Brønd
1287	4.45				4.36						
1316	4.48										
1318	4.49	0.40	1.1					H	4.43	0.25	
1324	4.49							V	4.53	0.15	
1381	4.56							V	4.68	0.10	
1392	4.57							H	4.70	0.06	
1400	4.58										
		x	x	Rørbro	4.51	0.32	P				Ok. rør, kote 4.85
					4.52						Ok. muffe, kote 4.91
1489	4.68							H	4.77	0.20	
1510	4.78	0.30	1.5					V	4.79	0.20	
1561	4.79	x	x								Udspring

Møllekærgroften, tilløb 1

Sta- tionering (m)	Bund- kote (m)	Bund- bredde (m)	Fald 0/00	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
				Art	Bund- kote	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote	Di- mens- ion	
0				Rør- lagt	3.39	0.30	K				Udløb i hovedløbet
32					3.62						
					3.63					Brønd	
220					4.79						
300					4.87						
									Brønd		
393					4.96					Brønd	
456					5.02						
					5.05				Brønd		
585					5.18	0.25				Brønd	
600					5.20					Brønd	

Møllekærgroften, tilløb 1

Stationering (m)	Bund- kote (m)	Bund- bredde (m)	Fald 0/00	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
				Art	Bund- kote	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote	Di- mens- ion	
600				Rør- lagt	5.20	0.25	K				Brønd
684					5.29						Brønd
756					5.37						Brønd
874					5.50						Brønd

Møllekærgrøften, tilløb 2

Stationering (m)	Bund- kote (m)	Bund- bredde (m)	Fald 0/00	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
				Art	Bund- kote	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote	Di- mens- ion	
0				Rør- lagt	5.07	0.20	K				Udløb i tilløb 1
67					5.14						Brønd
					5.15						
77					5.15						Brønd
227					5.29						Brønd

Gadevasegrøften

Stationering (m)	Bund- kote (m)	Bund- bredde (m)	Fald o/oo	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger Anlæg = 1.00
				Art	Bund- kote	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote	Di- mens- ion	
0	0.20	x	x 4.9 x 0.6								Ok. muffe, kote 0.56
80	0.59			Rørbro	0.57	0.60	P				
85	0.59				0.39						
115	0.61							H	0.67	0.13	
169	0.64							V	0.93	0.40	Ok. frontmur, kote 1.70
183	0.65			Rørbro	0.57	0.60	P				
188	0.66				0.50						
230	0.68			Rørbro	0.54	0.60	P				
235	0.68				0.54						
283	0.71							H	0.83	0.15	
342	0.75	x	x	Rør- lagt	0.75	0.60	P				Ok. frontmur, kote 1.97
402					0.79						Brønd

Markskelgrøften

Stationering (m)	Bund-kote (m)	Bund-bredde (m)	Fald 0/00	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger St. 12 anlæg = 0.75 st. 260 anlæg 1.00 st. 1740
				Art	Bund-kote	Vand-slug m	Ejer-forhold	Vand-løbs-side	Bund-kote	Di-mens-ion	
0		x 0.40 x	x 0.8 x	Brønd styrt	-1.50						Udløb i kanal
9					-1.44						Brønd
12	0.17				0.17						Ok. rør, kote 0.75
76	0.22	x	x 0.7	Rør-lagt	0.22	0.40	K				Ok. rør, kote 0.66
260	0.44				0.44						
637	0.71	0.40	x 7.8	Rørbro	0.61	0.50	P				
646	0.78				0.68						
835	0.90	x	x 2.1 x								
897	1.03										
967	1.23							H	1.48	Grøft	
1057	1.49	0.35	2.9					V	1.53	0.11	
1201	1.90			Rørbro	1.80	0.50	K				Ok. rør, kote 2.35
1219	2.09	x	x 10.6		1.99						Ok. muffe, kote 2.61
1474	3.50	0.30	5.3								

Markskelgrøften

Stationering (m)	Bund- kote (m)	Bund- bredde (m)	Fald 0/00	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
				Art	Bund- kote	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote	Di- mens- ion	
1474	3.50	0.30	x 4.9								Anlæg = 1.00
1657	4.35		x 0.7								
1740	4.46	x	x	Rør- lagt	4.46	0.30	K				Ok. rør, kote 4.83
1931											

Strømmen

Stationering (m)	Bund- kote (m)	Bund- bredde (m)	Fald 0/00	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
				Art	Bund- kote	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote	Di- mens- ion	
0	0.75	x	x								St. 0 anlæg = 1.00 st. 207 anlæg = 0.75 st. 1227
160			1.7					V	1.39	0.15	Ok. muffe, kote 1.12
191	1.08		x								
199	1.20		15.0								
207	1.27		x	Rørbro	1.20	0.50	P				Ok. rør, kote 1.75
264	1.31		0.7		1.27						Ok. rør, kote 1.82
268	1.31		x	Rørbro	1.26	0.50	P				Ok. rør, kote 1.81
344	1.40				1.27						Ok. rør, kote 1.81
350	1.40	0.50	1.2	Rørbro	1.38	x 0.60	P				Ok. rør, kote 1.92
468	1.54				1.43						Ok. rør, kote 2.07
474	1.55		x	Rørbro	1.51	0.50	P				Rør overdækket
529	1.67		2.3		1.55						Ok. rør, kote 2.08
536	1.69		x	Rørbro	1.69	0.50	P				Ok. rør, kote 2.23 Magårdevej
611	1.74		0.6	Rørbro	1.73						Ok. muffe, kote 2.32 Ok. rør, kote 2.28

Strømmen

Stationering (m)	Bund- kote (m)	Bund- bredde (m)	Fald 0/00	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger Anlæg = 0.75
				Art	Bund- kote	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote	Di- mens- ion	
611	1.74	0.50	0.6	Rørbro	1.73	0.50	P				Ok. rør, kote 2.28
615	1.74				1.74						Ok. rør, kote 2.28
		x	x					H	1.83	Grøft	
681	1.93	0.40	2.9					V	2.04	0.20	
			x								
		x	6.0	Rørbro	1.93	0.40	P				Ok. rør, kote 2.35
686	1.96				1.90						Ok. rør, kote 2.34
701	2.05	x	x	Rørbro	2.05	0.30	P				Ok. rør, kote 2.39
707	2.06				2.02						Ok. rør, kote 2.42
881	2.21	0.35	0.9					V	2.31	0.15	
899	2.23		x								
905	2.35	x	20.0	Rørbro	2.18	0.25	P				Ok. rør, kote 2.47
			x		2.35						Ok. rør, kote 2.64
925	2.42	x	3.3					H	2.55	0.11	
946	2.49							V	2.65	0.13	
953	2.51			Rørbro	2.51	0.50	P				Ok. rør, kote 3.04

Strømmen

Sta- tionering (m)	Bund- kote (m)	Bund- bredde (m)	Fald 0/00	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
				Art	Bund- kote	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote	Di- mens- ion	Anlæg = 0.75
953	2.51	0.35	3.3 x 7.4 x 0.8	Rørbro	2.51	0.50	P				Ok. rør, kote 3.04
959	2.53				2.52						Ok. rør, kote 3.06
997	2.81			Rørbro	2.81	0.40	P				Ok. muffe, kote 3.30
1002	2.81				2.79						Ok. muffe, kote 3.28
1060	2.86		x 1.7 x 8.4 x	Rørlagt	2.86	0.30	K				Ok. rør, kote 3.17
1068	2.87				2.86						Brønd
1099	3.13				3.13						Ok. muffe, kote 3.52
1145	3.24		2.5	Rørbro	3.20	0.47	P				Ok. frontmur, kote 3.94
1151	3.26				3.26						Ok. frontmur, kote 3.98
1161	3.28							H	3.52	Grøft	
1172	3.31			x 2.6 x	Rørbro	3.29	0.25	P			
1196	3.37		3.37								Ok. muffe, kote 3.71
1227	3.45	x						H	3.46	Grøft	Udspring

Bækgroften

Stationering (m)	Bund- kote (m)	Bund- bredde (m)	Fald 0/00	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
				Art	Bund- kote	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote	Di- mens- ion	
0	-0.36	x	x								Udløb i Falen Å
7	-0.35		1.4	Spuns							
	10		x								
283	0.30	2.00	0.73	Rørbro	0.12	0.45	K				Rørudløb "hænger" Lerpøtvej Ok. rør, kote 0.86
295	0.31	x	x		0.31						
397	0.35	1.50	0.4	Rørlagt	0.35	0.45	K				Ok. rør, kote 0.85
448		x	x		0.33						Brønd
498	0.43	x	x		0.41						Ok. muffe, kote 0.96
526	0.44			Rørbro	0.38	0.45 x 0.38	P				Ok. rør, kote 0.87
534	0.45				0.43						Ok. frontmur, kote 1.38
703	0.52	0.60	0.4	Rørbro	0.55	0.35	P				Ok. rør, kote 0.93
710	0.52				0.53						Ok. rør, kote 0.92
749	0.54	x	x					H	0.86	0.10	
				Rørl.	0.58	0.40	K				Ok. rør, kote 1.02

Bækgrøften

Sta- tionering (m)	Bund- kote (m)	Bund- bredde (m)	Fald 0/00	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger Anlæg = 1.00	
				Art	Bund- kote	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote	Di- mens- ion		
749		x	x	Rørlagt	0.58	0.40	K				Ok. rør, kote 1.02	
865	0.68				0.68						Ok. muffe, kote 1.18	
896	0.70	0.60	0.8						1.05	0.15	Krydsende stålrør	
1073	0.84	x	x	Rørlagt	0.86	0.45	K				Ok. rør, kote 1.35	
1156					1.05						Brønd	
1224					1.13						Brønd	
1262					1.17	0.40					Brønd	
1310					1.25						Brønd	
1430					1.39						Brønd	

Bækgrøften

Sta- tionering (m)	Bund- kote (m)	Bund- bredde (m)	Fald 0/00	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
				Art	Bund- kote	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote	Di- mens- ion	
1430				Rørlagt	1.39	0.40	K				Brønd
1496					1.46					Brønd	
1598					1.57					Brønd	
1730					1.71				Brønd		
1808					1.79				Brønd		
1816				1.80			Stensagervej				
1875		1.90	0.35			Brønd					
1915		1.95					Brønd				

Rørledning i Sdr. Bork

Sta- tionering (m)	Bund- kote (m)	Bund- bredde (m)	Fald 0/00	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
				Art	Bund- kote	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote	Di- mens- ion	
0				Rørlagt	1.35	0.30	K				Udløb i Skrumsager å
104					1.43						Brønd
180					1.60						Brønd
278					1.78					Brønd	
388					1.98					Brønd	
498		2.22				Brønd					

Forlandsgrøften

Stationering (m)	Bund- kote (m)	Bund- bredde (m)	Fald 0/00	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
				Art	Bund- kote	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote	Di- mens- ion	
0	0.80	x	x								Anlæg = 1.00
155	1.21	0.32	2.7	Rørlagt	1.21	0.30	K				
319	1.41	x	x		1.37						Udløb i Skrumsager Å
497	1.50	0.50	0.5					H	1.39	Grøft	Ok. rør, kote 1.70
	1.81		x	Rørbro	1.81	0.30	P				Ok. rør, kote 2.14
505	1.97	0.32	20.0		1.97						Ok. rør, kote 2.31
545	2.16		7.3					V	2.11	0.10	
550	2.20	0.32	x	Rørbro	2.15	0.30	P				Ok. rør, kote 2.48
556	2.30		16.7		2.25						Ok. muffe, kote 2.65
615	2.46	x	2.7						2.24	0.15	Krydsende rør
648	2.55		x					V	2.87	Grøft	Udspring

Gest Bæk

Stationering (m)	Bund- kote (m)	Bund- bredde (m)	Fald 0/00	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger Anlæg = 1.00
				Art	Bund- kote	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote	Di- mens- ion	
0	0.26	x	x								Udløb i Skrumsager Å
127	0.31	3.00	0.4	Bro			P				Ok. bro, kote 3.14
132	0.31		x								Ok. bro, kote 3.15
517	0.37		0.2	Bro			P				Ok. bro, kote 2.50
522	0.37										Ok. bro, kote 2.52
681	0.40	x	x								

Lille Lo

Stationering (m)	Bund- kote (m)	Bund- bredde (m)	Fald 0/00	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
				Art	Bund- kote	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote	Di- mens- ion	
0	-0.06	x	x								Anlæg = 1.50
155	-0.06										
269	-0.06			Spang							
398	-0.06	0.50	0.0					V	0.34	Grøft	
726	-0.06										Kantpæl 1, top kote 1.28
775	-0.06							H	0.24	Grøft	
888	-0.06							H	0.09	Grøft	Udspring
	-0.06	x	x					V	-0.09	Grøft	

Blålumgrøften

Stationering (m)	Bund- kote (m)	Bund- bredde (m)	Fald 0/00	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger Anlæg = 1.00
				Art	Bund- kote	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote	Di- mens- ion	
0	-0.13	x	x								Udløb i Ringkøbing Fjord
83	-0.10	0.40	0.4	Rørlagt	-0.10		K				
140	0.03	x	x		0.03						
349	0.08							H	0.35	Grøft	
				Rørbro	0.06	0.50	P				Ok. rør, kote 0.61
355	0.08				0.10						Ok. mufte, kote 0.74
422	0.10							V	0.19	Grøft	
426	0.10	0.40	0.2	Rørbro	-0.04	0.50	P				Ok. rør, kote 0.51
560	0.13				-0.04						Ok. mufte, kote 0.58
731	0.17							V	0.41	Grøft	
735	0.18			Rørbro	0.09	0.45	P				Ok. rør, kote 0.58
					0.11						Ok. mufte, kote 0.66
762	0.18							H	0.45	Grøft	
								V	0.22	Grøft	

Blålumgrøften

Stationering (m)	Bund- kote (m)	Bund- bredde (m)	Fald 0/00	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger Anlæg = 1.00
				Art	Bund- kote	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote	Di- mens- ion	
762	0.18	0.40	0.2					V	0.22	Grøft	
831	0.20			Rørbro	0.08	0.50	P				Ok. rør, kote 0.63
835	0.20				0.05						Ok. rør, kote 0.60
910	0.22							V	0.32	Grøft	
1056	0.25			Rørbro	0.14	0.30	P				Ok. rør, kote 0.47
1060	0.25				0.23						Ok. rør, kote 0.56
1100	0.26							H	0.46	Grøft	
1194	0.29							V	0.42	Grøft	
1199	0.29			Rørbro	0.24	0.30	P				Ok. rør, kote 0.57
					0.27						Ok. muffe, kote 0.64
1304	0.31	x	x					H	0.57	Grøft	
								V	0.46	Grøft	
1490	0.36							H	0.18	Grøft	Udspring
								V	0.37	Grøft	

4 Generelle betemmelser

69

Administrative bestemmelser.

De administrative bestemmelser fremgår af regulativhoveddelen, se dennes pkt. 4.1.

Bestemmelser om sejlads.

Sejlads er tilladt på Gest Bæk, fra udløbet i Skrumsager Å, til st. 681, med ikke motoriserede småbåde. Opstrøms kommunegrænsen, henvises til regulativ for Gest Bæk udarbejdet af Blåbjerg Kommune.

De øvrige dele af vandløbssystemet må ikke besejles, se dog regulativhoveddelens pkt. 4.2

Sejlads med grødeskærebåde o.l. er ikke omfattet af ovenstående bestemmelser.

Bredejerforhold.

Bredejernes rettigheder og pligter fremgår af regulativhoveddelen, se dennes pkt. 4.3.

5 Målsætning

Nr.	Navn	Åben m	Rørlagt m	Målsæt- ning	Målsætning Stationering
-----	------	-----------	--------------	-----------------	----------------------------

SDR. BORK BÆK systemet mv.					
4.2.1	Houmarkgrøften	0	2.320		
4.3.1	Vestre Mose	357	27		
5.1.1	Geddegrøften	3.798	0	B3	0 - 3.798
	Tilløb	741	0	B3	0 - 741
5.2.1	Sdr. Bork Bæk	8.457	229	B2(F)	0 - 1.888
				B3(F)	1.888 - 9.334
5.2.2	Kærbækken	1.024	257		

5.2.3	Vinge- grøften	807	65		
5.2.4	Frederiksminde gr. Tilløb	881	66		
5.2.4a		193	0		
5.2.5	Honningplet gr.	325	202		
5.2.6	Amtsskelgrøften	496	0		
5.2.7	Vejrup Grøft	755	0	B3(F)	0 - 755
5.3.1	Møllekærgrøften	1.303	258		
5.3.1a	Tilløb 1	0	874		
5.3.1b	Tilløb 2	0	227		
5.5.1	Gadevasegrøften	342	60		
5.6.1	Markskelgrøften	1.556	375		
5.7.1	Strømmen	1.188	39		
5.8.1	Bækgrøften	856	1.059	C	0 - 397
5.9.1	Rørledning i Sdr. Bork	0	498		
5.10.1	Forlandsgrøften	484	164		
5.11.1	Gest Bæk	681	0	C	0 - 681
5.12.1	Værngrøften	670	0		
5.13.1	Lille Lo	888	0		
5.14.1	Blålumgrøften	1.433	57		
5.15.1	Gammelå	928	0		

6 Vedligeholdelse

Grødeskæring.

Grødeskæring vil blive foretaget i vandløbene, efter en plan udarbejdet af vandløbsmyndigheden for Egvad Kommune. Planen revideres hvert år, og offentliggøres i april måned, ved annoncering i lokalt uge- eller dagblad. Planen er desuden tilgængelig hos vandløbsmyndigheden for Egvad Kommune.

Efterfølgende skemaer angiver strømrendebredder for hvert vandløb, delt op i 2 grødeskæringer.

Geddegrøften, hovedløb	1. Termin Strømrendebredde	2. Termin Strømrendebredde
0 - 582	1.25	1.80
582 - 761	1.00	1.50
761 - 1340	0.80	1.20
1340 - 1938	0.60	0.80
1938 - 3329	0.70	1.00
3329 - 3798	0.50	0.60

Geddegrøften, tilløb	1. Termin Strømrendebredde	2. Termin Strømrendebredde
0 - 741	0.40	0.50

Sdr. Bork Bæk	1. Termin Strømrendebredde	2. Termin Strømrendebredde
0 - 1897	1.10	1.50
1897 - 2576	1.00	1.40
2576 - 2769	0.80	1.20
2769 - 4517	0.70	1.00
4517 - 5066	0.60	0.80
5066 - 5262	0.50	0.60
5262 - 8383	0.40	0.50
8383 - 9334	0.30	0.50

Kærbækken	1. Termin Strømrendebredde	2. Termin Strømrendebredde
0 - 971	0.45	0.64
971 - 1281	0.35	0.35

Vingegrøften	1. Termin Strømrendebredde	2. Termin Strømrendebredde
0 - 794	0.40	0.50

Frederiksmindegrøften, hovedløb	1. Termin Strømrendebredde	2. Termin Strømrendebredde
0 - 947	0.30	0.40

Frederiksmindegrøften, tilløb	1. Termin Strømrendebredde	2. Termin Strømrendebredde
0 - 193	0.30	0.40

Honningpletgrøften	1. Termin Strømrendebredde	2. Termin Strømrendebredde
0 - 325	0.30	0.40

Amtsskelgrøften	1. Termin Strømrendebredde	2. Termin Strømrendebredde
0 - 496	0.30	0.30

Vejrup Grøft	1. Termin Strømrendebredde	2. Termin Strømrendebredde
0 - 755	0.30	0.40

Møllekærgrøften	1. Termin Strømrøndebredde	2. Termin Strømrøndebredde
0 - 151	0.60	0.70
151 - 945	0.50	0.60
945 - 1489	0.40	0.50
1489 - 1561	0.30	0.40
3095 - 6104	0.30	0.30

Gadevasegrøften	1. Termin Strømrøndebredde	2. Termin Strømrøndebredde
0 - 342	0.40	0.50

Markskelgrøften	1. Termin Strømrøndebredde	2. Termin Strømrøndebredde
0 - 897	0.30	0.40
897 - 1219	0.30	0.35
1219 - 1740	0.30	0.30

Strømmen	1. Termin Strømrøndebredde	2. Termin Strømrøndebredde
0 - 615	0.40	0.50
615 - 681	0.30	0.40
681 - 1227	0.30	0.35

Bækgrøften	1. Termin Strømrøndebredde	2. Termin Strømrøndebredde
0 - 295	1.20	2.00
295 - 498	0.90	1.20
498 - 865	0.50	0.60
865 - 1073	0.40	0.50

Forlandsgrøften	1. Termin Strømrendebredde	2. Termin Strømrendebredde
0 - 319	0.30	0.32
319 - 497	0.40	0.50
497 - 648	0.30	0.32

Gest Bæk	1. Termin Strømrendebredde	2. Termin Strømrendebredde
0 - 681	2.50	3.00

Lille Lo	1. Termin Strømrendebredde	2. Termin Strømrendebredde
0 - 888	0.50	0.50

Blålumgrøften	1. Termin Strømrendebredde	2. Termin Strømrendebredde
0 - 1490	0.40	0.40

Oprensning

Vedligeholdelsen af vandløbssystemet med hensyn til oprensning, følger retningslinierne i regulativhoveddelen, se dennes pkt. 4.5.

Bredvegetation

Der skønnes ikke at være strækninger, hvor skæring af bredvegetation er nødvendig.

Tilsyn

Det føres tilsyn i ht. regulativhoveddelens bestemmelser, se dennes pkt. 4.13.

7 Revision

1. Dette regulativ skal optages til revision senest 10 år efter ikrafttrædelsesdato, se under pkt 7.
2. Regulativ skal endvidere revideres, såfremt der sker væsentlige ændringer i lov- og plangrundlaget for vandløbene, jvf. § 10 i bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om klassifikation og registrering af vandløb, og om regulativer for offentlige vandløb.

8 Regulativets ikrafttræden

Regulativet har efter offentlig bekendtgørelse været fremlagt til gennemsyn i perioden fra 22.04.1998 til 22.06.1998 med opfordring til enhver med væsentlig interesse i regulativet at fremsende eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 22.06.1998.

Regulativet træder i kraft ved udløbet af en 4 ugers klagefrist fra Egvad og Ølgod Kommuner endelige vedtagelse.

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen for Egvad Kommune

den 08.12.1998.



Vedrørende Sdr. Bork Bæk, Amtsskelgrøften og Gest Bæk.

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen for Blåbjerg Kommune

den _____ 1997.

Dato for regulativets ikrafttrædelse: _____

9 Planredegørelse

9.1 Forhold til regionplan mv.

Med hensyn til det planmæssige grundlag for nærværende regulativ, henvises til Egvad Kommunes regulativhoveddel, hvor de overordnede forhold til regionplan, fredningsplan, vandindvindingsplan mv. er beskrevet.

Nuværende regulativer og kendelser.

Houmarkgrøften	
Regulativ stadfæstet af Ringkjøbing amt	03.07.1962
Geddegrøften, incl. tilløb	
Regulativ vedtaget af	
Hemmet - Sdr. Vium sogneråd 22.01.1911	
Regulativ stadfæstet af Ringkjøbing amt	28.11.1940
- - - - - 12.03.1955	
- - - - - 05.08.1983	
Sdr. Bork Bæk	
Regulativ stadfæstet af Ringkjøbing amt	12.03.1955
- - - - - 02.12.1957	
- - - - - 26.07.1968	
- vedtaget af Egvad og Blåbjerg kommuner 20.08.1968	
Kærbækken	
Regulativ stadfæstet af Ringkjøbing amt	12.03.1895
Vingegrøften	
Regulativ stadfæstet af Ringkjøbing amt	06.07.1970
Frederiksmindegrøften	
Regulativ stadfæstet af Ringkjøbing amt	12.03.1955
Honningpletgrøften	
Regulativ stadfæstet af Ringkjøbing amt	02.12.1957
Amtsskelgrøften	
Regulativ godkendt af 21.08.1911	
Vejrup Grøft	
Regulativ stadfæstet af Ringkjøbing amt	24.02.1960

Møllekærgrøften, incl. tilløbene	
Regulativ stadfæstet af Ringkjøbing amt	17.10.1960
Kendelse af	31.05.1963
Gadevasegrøften	
Regulativ stadfæstet af Ringkjøbing amt	17.10.1960
Markskeelgrøften	
Regulativ stadfæstet af Ringkjøbing amt	02.12.1957
Strømmen	
Regulativ stadfæstet af Ringkjøbing amt	02.12.1957
Bækgrøften	
Regulativ stadfæstet af Ringkjøbing amt	02.12.1957
- - - - -	02.12.1958
Rørledning i Sdr. Bork	
Regulativ stadfæstet af Ringkjøbing amt	17.10.1960
Forlandsgrøften	
Regulativ stadfæstet af Ringkjøbing amt	24.11.1897
Projekt vedr. forlægning, dateret	02.01.1992
Gest Bæk	
Regulativ stadfæstet af Ringkjøbing amt	13.03.1962
og Ribe amtsråd	08.06.1962
Lille Lo	
Regulativ stadfæstet af Ringkjøbing amt	17.10.1960
Blålumgrøften	
Regulativ stadfæstet af Ringkjøbing amt	03.03.1958

9.2 Afvandingsmæssige konsekvenser

Da de fastsatte regulativmæssige dimensioner i dette regulativ generelt er lig de tidligere, sker der ikke nogen væsentlig ændring i de afvandingsmæssige forhold.

Der knyttes følgende bemærkninger til hver delstrækning:

Kvl. nr. 5.1.1 Geddegrøften, hovedløb, st. 0 - 1938.

Det nuværende regulativ er fra 1924, med fastlagt bundbredde og anlæg, samt dybde bestemt ved nedrammede bundpæle.

Regulativmæssig bundbredde og anlæg er overført direkte fra det tidligere regulativ. Regulativmæssig bundlinie er bestemt ud fra opmålte data.

Afvandingsmæssige forhold kan ikke beskrives i h.t. ovenstående.

Kvl. nr. 5.1.1 Geddegrøften, hovedløb, st. 1938 - 3798.

Det nuværende regulativ er fra 1955, med fastlagt bundbredde og anlæg, samt dybde bestemt ved koter i lokalt system. Dette kotesystem er omregnet til DNN via rørbroerne.

Regulativmæssig bundbredde og anlæg er overført direkte fra det tidligere regulativ. Lokale koter er omregnet til DNN via rørbroerne.

Afvandingsmæssige forhold er uændrede.

Kvl. nr. 5.1.1 Geddegrøften, tilløb, st. 0 - 741.

Det nuværende regulativ er fra 1983, med fastlagt bundbredde og anlæg, samt koter i DNN.

Regulativmæssig dimensioner er overført direkte fra det tidligere regulativ.

Afvandingsmæssige forhold er uændrede.

Kvl. nr. 5.2.1 Sdr. Bork Bæk, st. 0 - 962.

Det nuværende regulativ er fra 1957, med koter i DNN. Regulativmæssig bundbredde og anlæg er overført direkte fra det tidligere regulativ. De etablerede træstryg i st. 11, 216, og 316 giver en begrænset bundhævning for den nederste strækning.

Regulativmæssig bundlinie er bestemt ud fra opmålte data.

Afvandingsmæssige konsekvenser er små, da bundhævningen primært sker på nedre strækning, hvor afvandingen af de tilgrænsende arealer sker via pumpning.

Kvl. nr. 5.2.1 Sdr. Bork Bæk st. 962 - 1881.

Det nuværende regulativ er fra 1955, med koter i lokalt system. Regulativmæssig bundbredde og anlæg er overført direkte fra det tidligere regulativ, og bundkoten i st. 1881 er bibeholdt fra regulativet for ovenforliggende strækning.

Afvandingsmæssige forhold er stort set uændrede.

Kvl. nr. 5.2.1 Sdr. Bork Bæk, st. 1881 - 5910.

Det nuværende regulativ er fra 1968, med koter i DNN.

Regulativmæssige data er overført direkte fra det tidligere regulativ.

Afvandingsmæssige forhold er uændrede.

Kvl. nr. 5.2.1 Sdr. Bork Bæk, st. 5910 - 8383.

Det nuværende regulativ er fra 1968, med koter i DNN.

Regulativmæssige data er overført direkte fra det tidligere regulativ.

Afvandingsmæssige forhold er uændrede.

Kvl. nr. 5.2.1 Sdr. Bork Bæk, st. 8383 - 9334.

Regulativ for denne strækning kendes ikke.

Regulativmæssig bundbredde, anlæg og bundlinie er bestemt ud fra opmålte data.

Afvandingsmæssige konsekvenser kan ikke beskrives i h.t. ovenstående.

Kvl. nr. 5.2.2 Kærbækken, st. 0 - 1281.

Det nuværende regulativ er fra 1895, med fastlagt bundbredde og dybde "efter vandfald".

Regulativmæssig bundbredde er overført direkte fra det tidligere regulativ, Regulativmæssig bundlinie og anlæg er bestemt ud fra opmålte data.

Afvandingsmæssige konsekvenser kan ikke beskrives i h.t. ovenstående.

Kvl. nr. 5.2.3 Vingegrøften, st. 0 - 794.

Det nuværende regulativ er fra 1970, med koter i DNN.

Regulativmæssige data er overført direkte fra det tidligere regulativ.

Afvandingsmæssige forhold er uændrede.

Kvl. nr. 5.2.4 Frederiksmindegrøften, hovedløbet st. 0 - 947, samt tilløbet st. 0 - 193.

Det nuværende regulativ er fra 1955, med koter i lokalt system.

Regulativmæssig bundbredde og anlæg er overført direkte fra det tidligere regulativ, og regulativmæssig bundlinie fastlagt efter opmåling, og lokale koter i den rørlagte strækning.

Afvandingsmæssige forhold skønnes at være uændrede.

Kvl. nr. 5.2.5 Honningpletgrøften, st. 0 - 527.

Det nuværende regulativ er fra 1895, med fastlagt bundbredde og dybde "efter røroverkørsler".

Regulativmæssig bundbredde er overført direkte fra det tidligere regulativ, Regulativmæssig bundlinie og anlæg er bestemt ud fra opmålte data.

Afvandingsmæssige konsekvenser kan ikke beskrives i h.t. ovenstående.

Kvl. nr. 5.2.6 Amtsskelgrøften, st. 0 - 496.

Det nuværende regulativ er fra 1911, med fastlagt bundbredde og dybde "efter vandfald".

Regulativmæssig bundbredde er nedsat fra 0.79 m i det tidligere regulativ til 0.30 m. Regulativmæssig bundlinie og anlæg er bestemt ud fra opmålte data.

Afvandingsmæssige konsekvenser kan ikke beskrives i h.t. ovenstående.

Kvl. nr. 5.2.7 Vejrup Grøft, st. 0 - 755.

Det nuværende regulativ er fra 1911, med fastlagt bundbredde og dybde "efter rørbro".

Regulativmæssig bundbredde er fastholdt, anlæg er øget fra 0.75 til 1. Regulativmæssig bundlinie er bestemt ud fra opmålte data.

Afvandingsmæssige konsekvenser kan ikke beskrives i h.t. ovenstående.

Kvl. nr. 5.3.1 Møllekærgrøften, st. 0 - 151.

Regulativ for denne strækning kendes ikke.

Regulativmæssig bundbredde, anlæg og bundlinie er bestemt ud fra opmålte data.

Afvandingsmæssige konsekvenser kan ikke beskrives i h.t. ovenstående.

Kvl. nr. 5.3.1 Møllekærgrøften, st. 151 - 1073.

Det nuværende regulativ er fra 1960, med fastlagt bundbredde og regulativmæssig bundlinie bestemt i lokalt system.

Regulativmæssig bundbredde er overført direkte fra det tidligere regulativ, anlæg bestemt efter opmålingen. Regulativmæssig bundlinie er omregnet til DNN. Imidlertid er der etableret en rørbro i st. 783 - 791, højere end den tidligere regulativmæssige bundlinie foreskriver.

Afvandingsmæssige forhold er uændrede, bortset fra den begrænsede bundhævning, der er omtalt ovenfor.

Kvl. nr. 5.3.1 Møllekærgården, st. 1073 - 1561.

Det nuværende regulativ er fra 1960, med fastlagt bundbredde og anlæg. Regulativmæssig bundlinie bestemt i lokalt system.

Regulativmæssig bundbredde er bibeholdt frem til st. 1489, herefter reduceret til 0.30 m. Anlæg 0.50 er øget til 0.75 frem til st. 1489.

Regulativmæssig bundlinie er omregnet til DNN. Imidlertid er der etableret en rørbro i st. 1392 - 1400, højere end den tidligere regulativmæssige bundlinie foreskriver.

Regulativmæssige dimensioner er fastlagt efter opmålte data, hvilket betyder en begrænset bundhævning, og reduktion i dimensioner, der er omtalt ovenfor. Afvandingsmæssig kapacitet skønnes fuldt tilstrækkelig.

Kvl. nr. 5.5.1 Gadevasegården, st. 0 - 342.

Det nuværende regulativ er fra 1960, med koter i lokalt system.

Regulativmæssig bundbredde og anlæg er overført direkte fra det tidligere regulativ, og regulativmæssig bundbredde fastlagt efter opmåling. Det lokale kotesystem er omregnet til DNN via rørbroerne.

Afvandingsmæssige forhold skønnes at være uændrede.

Kvl. nr. 5.6.1 Markskelgården, st. 0 - 1740.

Det nuværende regulativ er fra 1957, med fastlagt bundbredde, anlæg og dybde "efter røroverkørsler".

Regulativmæssig bundbredde er overført direkte fra det tidligere regulativ, anlæg er øget fra 0.75 til 1.00 opstrøms st. 260. Regulativmæssig bundlinie og anlæg er bestemt ud fra opmålte data.

Afvandingsmæssige konsekvenser kan ikke beskrives i h.t. ovenstående.

Kvl. nr. 5.7.1 Strømmen, st. 0 - 1227.

Det nuværende regulativ er fra 1957, med fastlagt bundbredde, anlæg og dybde "efter røroverkørsler". Desuden foreligger et reguleringsprojekt fra 1989 vedrørende de nederste ca. 250 m.

Regulativmæssig bundbredde og anlæg er overført direkte fra det tidligere regulativ og reguleringsprojektet. Regulativmæssig bundlinie er bestemt ud fra opmålte data.

Afvandingsmæssige konsekvenser kan ikke beskrives i h.t. ovenstående.

Kvl. nr. 5.8.1 Bækgrøften, st. 0 - 174.

Det nuværende regulativ er fra 1957, med koter i DNN. Regulativmæssig anlæg og bundkote er overført direkte fra det tidligere regulativ. Bundbredden er reduceret til 1.20 m fra st. 295 - 397 og ligeledes reduceret til 0.50 m fra st. 865 til 1073.

Afvandingsmæssig kapacitet er ganske lidt nedsat, men skønnes fuldt ud tilstrækkelige.

Kvl. nr. 5.10.1 Forlandsgrøften, st. 0 - 648.

Det nuværende regulativ er fra 1898 med fastlagt bundbredde og dybde "efter vandfald", og desuden reguleringsprojekt fra 1992, for den midterste strækning.

For den regulerede strækning er data overført direkte fra projektet. For den resterende strækning er regulativmæssig bundbredde overført direkte fra det tidligere regulativ, Regulativmæssig bundlinie og anlæg er bestemt ud fra opmålte data.

Afvandingsmæssige forhold er uændrede fra den regulerede strækning, iøvrigt kan afvandingsmæssige konsekvenser ikke beskrives i h.t. ovenstående.

Kvl. nr. 5.11.1 Gest Bæk, st. 0 - 681.

Det nuværende regulativ er fra 1962, med koter i DNN.

Regulativmæssige data er overført direkte fra det tidligere regulativ, der dog er "forlænget" nedstrøms. Gest Bæk er forlagt på den nederste strækning, i forbindelse med etablering af stryg i Skrumsager Å.

Afvandingsmæssige forhold er uændrede.

Kvl. nr. 5.14.1 Lille Lo, st. 0 - 888.

Det nuværende regulativ er fra 1960, med koter lokalt system, der kan omregnes til DNN.

Regulativmæssige data er overført direkte fra det tidligere regulativ.

Afvandingsmæssige forhold er uændrede.

Kvl. nr. 5.15.1 Blålumgrøften, st. 0 - 1490.

Det nuværende regulativ er fra 1958, med koter lokalt system, der kan omregnes til DNN.

Regulativmæssige data er overført direkte fra det tidligere regulativ.

Afvandingsmæssige forhold er uændrede.

Bilag 1 Plankort.**Bilag 1**

Tegning nr.	Vandløbs nr.	Vandløb navn.
1.	-	Oversigtskort
2.	-	Oversigtskort
3.	Kvl. nr. 4.2.1.	Houmarkgrøften
4.	Kvl. nr. 4.2.1.	Houmarkgrøften
5.	Kvl. nr. 5.1.1.	Geddegrøften, hovedløbet
6.	Kvl. nr. 5.1.1.	Geddegrøften, hovedløbet
7.	Kvl. nr. 5.1.1.	Geddegrøften, hovedløbet
8.	Kvl. nr. 5.3.1.	Møllekærgrøften
9.	Kvl. nr. 5.3.1.	Møllekærgrøften
10.	Kvl. nr. 5.5.1.	Gadevasegrøften
-	Kvl. nr. 5.6.1.	Markskeelgrøften
11.	Kvl. nr. 5.6.1.	Markskeelgrøften
-	Kvl. nr. 5.7.1.	Strømmen
12.	Kvl. nr. 5.8.1.	Bækgrøften
13.	Kvl. nr. 5.8.1.	Bækgrøften
14.	Kvl. nr. 5.2.1.	Sdr. Bork Bæk
15.	Kvl. nr. 5.2.1.	Sdr. Bork Bæk
16.	Kvl. nr. 5.2.1.	Sdr. Bork Bæk
-	Kvl. nr. 5.2.2.	Kærbækken
-	Kvl. nr. 5.2.3.	Vingegrøften
-	Kvl. nr. 5.2.4.	Frederiksmindegrøften, hovedløbet
-	Kvl. nr. 5.2.5.	Honningpletgrøften
17.	Kvl. nr. 5.2.1.	Sdr. Bork Bæk
-	Kvl. nr. 5.2.2.	Kærbækken
-	Kvl. nr. 5.2.4.	Frederiksmindegrøften, tilløbet
18.	Kvl. nr. 5.2.1.	Sdr. Bork Bæk
-	Kvl. nr. 5.2.6.	Amtsskeelgrøften
19.	Kvl. nr. 5.2.1.	Sdr. Bork Bæk
20.	Kvl. nr. 5.2.1.	Sdr. Bork Bæk
-	Kvl. nr. 5.2.7.	Vejrup Grøft
21.	Kvl. nr. 5.9.1.	Rørledning i Sdr. Bork
-	Kvl. nr. 5.10.1.	Forlandsgrøften
-	Kvl. nr. 5.11.1.	Gest Bæk
22.	Kvl. nr. 5.13.1.	Værngrøften
23.	Kvl. nr. 5.14.1.	Lille Lo
-	Kvl. nr. 5.15.1.	Blålumgrøften

Udskrift af længdeprofilerne forefindes i bilag 2.

Udskrift af de tilhørende tværprofiler forefindes hos vandløbsmyndigheden.

Bilag 2

Tegning nr.	Vandløbs nr.	Vandløb navn.
1.	Kvl. nr. 5.1.1.	Geddegrøften, hovedløbet
4.	Kvl. nr. 5.1.1a	Geddegrøften, tilløbet
5.	Kvl. nr. 5.2.1.	Sdr. Bork Bæk
12.	Kvl. nr. 5.2.2.	Kærbækken
13.	Kvl. nr. 5.2.3.	Vingegrøften
14.	Kvl. nr. 5.2.4.	Frederiksmindegrøften, hovedløbet
16.	Kvl. nr. 5.2.6.	Amtsskelgrøften
17.	Kvl. nr. 5.2.7.	Vejrup Grøft
18.	Kvl. nr. 5.3.1.	Møllekærgøften
20.	Kvl. nr. 5.5.1.	Gadevasegrøften
21.	Kvl. nr. 5.6.1.	Markskelegrøften
23.	Kvl. nr. 5.7.1.	Strømmen
24.	Kvl. nr. 5.8.1.	Bækgrøften
25.	Kvl. nr. 5.10.1.	Forlandsgrøften
26.	Kvl. nr. 5.11.1.	Gest Bæk
28.	Kvl. nr. 5.14.1	Lille Lo
29.	Kvl. nr. 5.15.1.	Blålumgrøften