

REGULATIV

kommune-
~~xog~~ vandløbet "Blåvand" - område 1.
for

vandløb nr.

i

Blåvandshuk

~~xog~~ kommune

RIBE AMTSRÅDSKREDS

Regulativets grundlag er: Landvæsensnævnskendelse af / (7) 1970.
Landvæsenskommissionskendelse af 30/8 1971.

A. Vandløbets beskrivelse

Regulativet omfatter strækningen fra "Blåvand område 1" med følgende afgrænsninger: Øst: - vandskellet mod Vandflod og Sdr. Oksby.

Vest: - arealer omkring Blåvand radio.

Nord: - militær område - fredet område.

Syd : - kystlinien.

omfattende følgende strækninger:

Rørledning nr. 1 begynder ved st. 5³⁹ i den østlige side af markvejen og ud for skellet mellem matr. nr. 18^e og 10^b, herfra er forløbet 1706 lb.m. rørledning og 58 lb.m. åbent løb overvejende i sydlig retning til st. 23⁰⁰ udløbet i havstokken i matr. nr. 22^a. Tilløbene er som følger:

st. 8 ¹¹	tilløb af rørledning nr. 16	(st. 2 ⁹⁶).
" 11 ⁰⁶	" " "	" 15 (" 1 ⁷⁵).
" 12 ⁷⁸	" " "	" 8 (" 2 ⁷⁰).
" 14 ⁴³	" " "	" 9 (" 2 ⁹⁶).
" 15 ¹⁵	" " "	" 11 (" 1 ¹⁹) og nr. 5 (st. 6 ⁰⁵).
" 17 ⁵²	" " "	" 3 (" 7 ⁴²) " " 4 (" 5 ²⁷).

fortsætter side 3^a.

Heraf er 58 m åbent vandløb og 6695 m rørledning. Ialt 6753 m.

Med hensyn til løbets nærmere beliggenhed henvises til vedføjede kort eller kommunens vandløbskort.

Rørledning nr. 2 begynder ved st. $\div o^{05}$ i matr. nr. 13^{bi} , herfra er forløbet 771 lb.m. overvejende i sydlig retning til st. 7^{66} afløbet i rørledning nr. 3 (st. 4^{00}).

Der er tilløb i st. 6^{84} af rørledning nr. 10 (st. 1^{88}).

Rørledning nr. 3 begynder ved st. $\div o^{03}$ i skellet mellem matr. nr. 13^a , 13^n og 12^t , herfra er forløbet 745 lb.m. overvejende i østlig retning til st. 7^{42} afløbet i rørledning nr. 1 (st. 17^{52}).

Der er tilløb i st. 4^{00} af rørledning nr. 2 (st. 7^{66}).

Rørledning nr. 4 begynder ved st. 3^{33} i skellet mellem matr. nr. 28^{ap} og 10^{aq} , herfra er forløbet 194 lb.m. overvejende i vestlig retning til st. 5^{27} , afløbet i rørledning nr. 1 (st. 17^{52}).

Der er tilløb i st. 3^{33} af rørledning nr. 6 (st. 5^{21}).

Rørledning nr. 5 begynder ved st. $\div o^{08}$ i skellet mellem matr. nr. 16^{aa} , 16^{ah} og 16^{ag} , herfra er forløbet 613 lb.m. overvejende i sydlig retning til st. 6^{05} , afløbet i rørledningen nr. 1 (st. 15^{15}).

Tilløbene er som følger:

st. 1^{16} tilløb af rørledning nr. 13 (st. 1^{82})

" 1^{70} " " " " 7 (" 1^{95}).

Rørledning nr. 6 begynder ved st. $\div o^{28}$ i skellet mellem matr. nr. 17^p , 17^q , og 30^a , herfra er forløbet 549 lbm. overvejende i sydlig retning til st. 5^{21} , afløbet i rørledning nr. 4 (st. 3^{33}).

Rørledning nr. 7 begynder ved st. $\div o^{41}$ i skellet mellem matr. nr. 30^{bc} og 30^o , herfra er forløbet 236 lb.m. overvejende i vestlig retning til st. 1^{95} , afløbet i rørledning nr. 5 (st. 1^{70}).

Rørledning nr. 8 begynder ved st. o^{00} i skellet mellem matr. nr. 16^d , 10^c og 16^{an} , herfra er forløbet 270 lb.m. overvejende i østlig retning til st. 2^{70} , afløbet i rørledning nr. 1 (st. 12^{78}).

Rørledning nr. 9 begynder ved st. o^{79} i skellet mellem matr. nr. 10^f , 18^o og 18^p , herfra er forløbet 217 lb.m. overvejende i østlig retning til st. 2^{96} , afløbet i rørledning nr. 1 (st. 14^{43}).

Rørledning nr. 10 begynder ved st. o^{oo} i skellet mellem matr. nr. 18^i , 22^x og 22^q , herfra er forløbet 188 lb.m. i vestlig retning til st. 1^{88} , afløbet i rørledning nr. 2 (st. 6^{84}).

Rørledning nr. 11 begynder ved st. o^{oo} i matr. nr. 22^0 , herfra er forløbet 119 lb.m. i østlig retning til st. 1^{19} , afløbet i rørledning nr. 1 (st. 15^{15}).

Rørledning nr. 12 begynder ved st. o^{oo} i skellet mellem matr. nr. 28^{ad} , 28^{ab} , 28^{ac} og 28^n , herfra er forløbet 114 lb.m. i vestlig retning til st. 1^{14} , afløbet i rørledning nr. 6 (st. 3^{58}).

Rørledning nr. 13 begynder ved st. o^{oo} i skellet mellem matr. nr. 16^s og 16^t , herfra er forløbet 182 lb.m. i sydøstlig retning til st. 1^{82} , afløbet i rørledning nr. 5 (st. 1^{16}).
Der er tilløb i st. 1^{22} af rørledning nr. 14 (st. o^{52}).

Rørledning nr. 14 begynder ved st. o^{oo} i skellet mellem matr. nr. 15^d og 16^z , herfra er forløbet 52 lb.m. i vestlig retning til st. o^{52} , afløbet i rørledning nr. 13 (st. 1^{22}).

Rørledning nr. 15 begynder ved st. o^{oo} i skellet mellem matr. nr. 5^{by} og 16^{am} , herfra er forløbet 175 lb.m. i sydlig retning til st. 1^{75} , afløbet i rørledning nr. 1 (st. 11^{06}).

Rørledning nr. 16 begynder ved st. $\div o^{10}$ i skellet mellem matr. nr. 6^s og 6^a , herfra er forløbet 306 lb.m. overvejende i sydlig retning til st. 2^{96} , afløbet i rørledning nr. 1 (st. 8^{11}).
Der er tilløb i st. 1^{48} af rørledning nr. 17 (st. 2^{05}).

Rørledning nr. 17 begynder ved st. o^{oo} i matr. nr. 6^{ab} , herfra er forløbet 205 lb.m. overvejende i vestlig retning til st. 2^{05} , afløbet i rørledning nr. 16 (st. 1^{48}).
Der er tilløb i st. o^{99} af rørledning nr. 18 (st. o^{63}).

Rørledning nr. 18 begynder ved st. o^{oo} i matr. nr. 6^y , herfra er forløbet 63 lb.m. i sydlig retning til st. o^{63} , afløbet i rørledning nr. 17 (st. o^{99}).

B. Vandløbets skikkelse. Dimensioner som anført.

Station	Afstand m	Bundbredde Rørstørrelse m	Anlæg	Fald ‰	Bundkote m	Bundpæls- kote m	Afmærkning	Anmærkning
<u>Rørledning nr. 1 + åbent vandløb.</u>								
5 ³⁶		^		^	5,75		80 cm R.br.	
6 ⁰⁷		0,25 bl. x			5,63 5,61		80 " G.br.	
6 ¹⁹		0,25 bmg. x		1,2				
7 ²⁷		0,25 bl.			5,47		80 " "	
8 ¹¹		x		x	5,37 5,32		80 " " till. rør. 16	
8 ⁴⁸					5,26		st. 2 ⁹⁶ 80 cm G.br.	
8 ⁹⁴		0,35 bl.		1,5	5,19		80 " "	
10 ¹⁶					5,00		80 " "	
11 ⁰⁶		x		x	4,86 4,81		100 " " till. rør. 15	
12 ⁷⁸					4,46 4,44		st. 1 ⁷⁵ 100 cm G.br. till. rør. 8	
14 ⁴³		0,40 bl.		2,0	4,11 4,09		st. 2 ⁷⁰ 100 cm G.br. till. rør. 9	
15 ¹⁵		x		x	3,94 3,84		st. 2 ⁹⁶ 100 cm G.br. till. rør. 11	
15 ⁵¹		0,50 bl. x			3,81 3,79		st. 1 ¹⁹ og 5 st. 6 ⁰⁵ 100 cm G.br.	
15 ⁶⁸		0,50 bmg.		1,5	3,76 3,74		kommunevej. 100 cm G. br.	
16 ⁴⁰					3,63 3,61		100 cm G.br.	
16 ⁷⁷					3,55 3,53		100 " "	
17 ¹⁷					3,47 3,45		100 " "	

Station	Afstand m	Bundbredde Rørstørrelse m	Anlæg	Fald ‰	Bundkote m	Bundpæls- kote m	Afmærkning	Anmærkning
17 ⁵²		x		1,5	3,40 2,95		125 cm G.br. till. rør. 3 st. 7 ⁴² og rør. 4 st. 5 ²⁷ . privat vej.	
17 ⁶²					2,93 2,91		125 cm G.br.	
18 ⁴⁰		0,60 bmg.						
19 ⁴¹					2,78		125 " "	
20 ⁴³					2,64		125 " "	
22 ⁴²		x	x	x	2,47 2,18 2,02		125 " "	
23 ⁰⁰		1,00 v	2,0 v	1,0 v			højvandsklap	
					1,97		udløb i havstok.	

Rørledning nr. 2.

÷ 0 ⁰⁵		x		x	6,00		80 cm G.br.	
0 ⁵⁴		0,15 bl.		3,0	5,83 5,81		80 " "	
1 ¹⁶					5,62 5,60		80 " "	
2 ²⁴		x		x	5,27 5,22		80 " "	
3 ³⁶		0,20 bl.			4,99 4,97		80 " "	
4 ⁴⁰		x		2,0	4,76 4,71		80 " "	
5 ⁴⁸		0,25 bl.			4,49 4,47		80 " "	
6 ⁸⁴		x			4,20 4,15		80 " "	
		0,30 bl.					tilløb rørled. 10 st. 1 ⁸⁸ .	
7 ⁶⁶		v		v	3,98 (3,76)		afløb til rør. 3 st. 4 ⁰⁰ .	

Station	Afstand m	Bundbredde Rørstørrelse m	Anlæg	Fald ‰	Bundkote m	Bundpæls- kote m	Afmærkning	Anmærkning
<u>Rørledning nr. 3.</u>								
÷ 0 ⁰³		^		^	4,50		80 cm R.br.	
		0,30 bl.			4,16			
2 ¹⁹		x			4,11		80 cm G.br.	
				1,5				
3 ²⁰		0,35 bl.			3,95		80 " "	
					3,93			
4 ⁰⁰		x		x	3,81		100 " "	
		0,40 bmgt.		2,0	3,76		till. rør. 2	
							st. 7 ⁶⁶	
4 ⁰⁹		x		x	3,74		100 cm G.br.	
		0,40 bl.			3,72			
4 ³⁵		x						
		0,40 bmgt.		1,5				
4 ⁵⁷		x			3,64		100 " "	
					3,62			
6 ⁶²		0,40 bl.			3,30		100 " "	
					3,28			
7 ⁴²		v		v	3,16 (2,95)		afløb til rør.	
							1 st. 17 ⁵² .	
<u>Rørledning nr. 5.</u>								
÷ 0 ⁰⁸		^		^	5,50		80 cm G.br.	
		0,15 bl.						
1 ¹⁶		x			5,25		80 " "	
		0,25 bl.			5,15			
1 ⁷⁰		x			5,04		80 " "	
					4,90		till. rør. 7	
		0,35 bl.					st. 1 ⁹⁵ .	
2 ⁷²		x			4,73		80 cm G.br.	
		0,40 bmgt.		2,0	4,71			
2 ⁸⁸		x			4,68		80 " "	
					4,66			
3 ³⁰		0,35 bl.			4,57		80 " "	
4 ⁰³		x			4,42		80 " "	
		0,40 bmgt.						
4 ¹⁹		x			4,39		80 " "	
5 ⁶⁶		0,35 bl.	4 a		4,10		80 " "	
					4,08			
6 ⁰⁵		v		v	4,00 (3,84)		afløb til rør.	
							1 st. 15 ¹⁵ .	

Station	Afstand m	Bundbredde Rørstørrelse m	Anlæg	Fald ‰	Bundkote m	Bundpæls- kote m	Afmærkning	Anmærkning
<u>Rørledning nr. 6 - 4.</u>								
nr. 6.								
÷ ⁰ ₂₈		^		^	4,40		80 cm R.br.	
		0,15 bl.						
⁰ ₄₀		x		2,0	4,26 4,21		80 " G.br.	
		0,20 bl.						
¹ ₅₀		x		x	3,99 3,94		80 " "	
		0,25 bl.						
² ₄₆		x			3,84 3,82		80 " "	
		0,25 bmg.						
² ₅₅		x			3,81 3,80		80 " "	
		0,25 bl.						
³ ₅₈		x			3,69 3,64		80 " "	
		0,30 bl.		1,0			till- rør. 12	
⁵ ₂₁ = ³ ₃₃		rør. 4.			3,48		st. 1 ¹⁴ .	
							80 cm G.br.	
							afløb til rør.	
							4 st. ³ ₃₃ .	
⁵ ₂₇		v		v	3,26 (2,95)		afløb til rør. 1	
							st. 17 ⁵² .	
<u>Rørledning nr. 7.</u>								
÷ ⁰ ₄₁		^		^	5,50		80 cm G.br.	
⁰ ₀₃					5,40 5,38		80 " "	
⁰ ₅₂		0,20 bl.		2,0	5,29		80 " "	
⁰ ₆₆					5,26		80 " "	
¹ ₀₈		x		x	5,16 5,14		80 " "	
		0,25 bl.		1,0				
¹ ₉₅		v		v	5,00		afløb til rør.	
							5 st. 1 ⁷⁰ .	
<u>Rørledning nr. 8.</u>								
⁰ ₀₀		^		^	5,24		80 cm G.br.	
		0,15 bl.						
¹ ₁₂		x		2,0	5,01 4,96		80 " "	
		0,20 bl.						
² ₇₀		v		v	4,64 (4,44)		afløb til rør.	
							1 st. 12 ⁷⁸ .	

Station	Afstand m	Bundbredde Rørstørrelse m	Anlæg	Fald ‰	Bundkote m	Bundpæls- kote m	Afmærkning	Anmærkning
<u>Rørledning nr. 9.</u>								
0 ⁷⁹		^		^	4,82		80 cm G.br.	
1 ⁵²		0,15 bl.			4,65		80 " "	
1 ⁷⁸		x		2,0	4,60 4,55		80 " "	
2 ³⁴		0,20 bl.			4,43 4,41		80 " "	
2 ⁹⁶		v		v	4,28 (4,09)		afløb til rør1. 1 st. 14 ⁴³ .	
<u>Rørledning nr. 10</u>								
0 ⁰⁰		^		^	4,60		80 cm G.br.	
		0,15 bl.		2,0				
1 ⁰⁰		x		x	4,40 4,35		80 " "	
		0,20 bl.		1,0				
1 ⁷⁸		x						
		0,20 bmgt.						
1 ⁸⁸		v		v	4,26 (4,15)		afløb til rør1. 2 st. 6 ⁸⁴	
<u>Rørledning nr. 11.</u>								
0 ⁰⁰		^		^	4,70		80 cm G.br.	
0 ⁷²		0,15 bl.		2,0	4,41		80 " "	
1 ¹⁹		v		v	4,22 (3,84)		afløb til rør1. 1 st. 15 ¹⁵ .	
<u>Rørledning nr. 12.</u>								
0 ⁰⁰		^		^	4,02		80 cm G.br.	
		0,15 bl.						
0 ⁵⁸		x			3,90			
		0,15 bmgt.		2,0				
1 ⁰⁵		x			3,80		80 " "	
		0,20 bmgt.						
1 ¹⁴		v	4 a	v	3,78 3,64		afløb til rør1. 6 st. 3 ⁵⁸ .	

Station	Afstand m	Bundbredde Rørstørrelse m	Anlæg	Fald ‰	Bundkote m	Bundpæls- kote m	Afmærkning	Anmærkning
<u>Rørledning nr. 13.</u>								
0 ⁰⁰		^		^	6,10		80 cm G.br.	
		0,15 bl.						
0 ⁴²		x		2,0	6,00		80 " "	
		0,20 bl.			5,96			
1 ²²				x	5,80		80 " "	
				9,0	5,75			
1 ⁸²		v		v	5,20 (5,15)		afløb til rør1. 5 st. 1 ¹⁶ .	
<u>Rørledning nr. 14.</u>								
0 ⁰⁰		^		^	5,95		80 cm G.br.	
		0,15 bl.		2,0				
0 ⁵²		v		v	5,85 (5,75)		afløb til rør1. 13 st. 1 ²² .	
<u>Rørledning nr. 15.</u>								
0 ⁰⁰		^		^	6,40		80 cm G.br.	
		0,20 bl.		2,0				
1 ³⁴		x		x	6,13			
		0,25 bmgt.		5,0	6,08			
1 ⁷⁵		v		v	5,87 (4,81)		afløb til rør1. 1 st. 11 ⁰⁶ .	
<u>Rørledning nr. 16.</u>								
÷0 ¹⁰		^		^	6,26		80 cm G.br.	
		0,25 bl.		2,0				
0 ⁵³					6,13		80 " "	
					6,11			
1 ⁰⁵		x		x	5,98		80 " "	
		0,30 bmgt.		6,0	5,96			
1 ⁴⁸		x		x	5,71		80 " "	
		0,30 bl.		2,0	5,66		tilløb rør1. 17 st. 1 ⁹⁵	
1 ⁸⁴		x						
		0,30 bmgt.						

Station	Afstand m	Bundbredde Rørstørrelse m	Anlæg	Fald ‰	Bundkote m	Bundpæls- kote m	Afmærkning	Anmærkning
1 ⁹⁴		x			5,56		80 cm G.br.	
2 ⁹⁶		0,30 bl. v		v	5,35 (5,32)		afløb til rør 1 st. 8 ¹¹ .	
<u>Rørledning nr. 17.</u>								
0 ⁰⁰		^		^	6,37		80 cm G.br.	
0 ⁴²					6,28 6,26		80 " "	
0 ⁸³		0,15 bl.			6,17 6,15		80 " "	
0 ⁹⁹		x		2,0	6,10 6,05		80 " " tilløb rør 1. 1 st. 0 ⁶³ .	
1 ⁴⁹		0,20 bl.			5,94 5,92		80 cm G.br.	
1 ⁷⁸		x 0,20 bmg.		x 4,0	5,86 5,84		80 cm "	
1 ⁹⁵		v		v	5,76 (5,66)		afløb til rør 16 st. 1 ⁴⁸ .	
<u>Rørledning nr. 18.</u>								
0 ⁰⁰		^		^	6,70		80 cm G.br.	
0 ⁶³		0,15 bl. v		4,0 v	6,45 (6,05)		afløb til rør 17 st. 0 ⁹⁹ .	

Stationeringen er regnet i m fra øverste/~~nedre~~ ende.

De anførte koter refererer til D. N. N., idet følgende fixpunkter er indnivelleret:

Matr. nr. 15^a Vandflod By, Oksby, beboelseshus øst
for Blåvand kro, ø. gavl, bolt, kote: 7,88 m.

II. Broer, overkørsler, stemmeværker, styrt og andre bygværker.

Af sådanne bygværker findes følgende ved vandløbet:

Rørledning 1 + vandløb

Nr.	Beliggenhed	Bygværkets art og dimension	Bygværkets ejerforhold
	st. 22 ⁴²	højvandsklap	off.

Flodemålshøjden for de anførte stemmeværker og disses stemmetider er:

Der er ingen stemmeværker.

Udløb for dræn- og spildevandsledninger skal udføres således, at der ikke sker skade på vandløbsskråningerne.

Syn over vandløbet afholdes af de af den administrerende kommunalbestyrelse valgte eller antagne synsmænd umiddelbart efter ovennævnte tidsfrist for oprensningen.

Tilsynet indfører i den af kommunalbestyrelsen autoriserede protokol rapporter over de årlige syn, herunder navnlig mangler og overtrædelser, der er forefundet, og de foranstaltninger, der er truffet derimod. På grundlag heraf indsender

Blåvandshuk /kommunalbestyrelse
til amtsrådet beretning om afholdte syn og om, hvad der i årets løb er passeret med hensyn til vandløbets vedligeholdelse og andre forhold.

Dette regulativ har efter forudgående bekendtgørelse været fremlagt til offentligt eftersyn i 4 uger

fra den 4/2 - 1980 til den 3/3 - 1980 i Blåvandshuk kommune
fra den til den i kommune
fra den til den i kommune

Regulativet er derefter vedtaget af kommunalbestyrelsen for
Blåvandshuk kommune, den 18/6 1980 ,
..... kommune, den 19 ,
..... kommune, den 19 ,

Regulativet godkendes.

Ribe amtsråd, den



BLÅVANDSHUK KOMMUNE

TEKNISK FORVALTNING

6840 Oksbøl

TEL (05) 27 11 44 — Giro 4 00 76 46

Jour. nr. 68-5-1 kn/sp

Dette nr. bedes opgivet ved al korrespondance
denne sag vedrørende

Oksbøl, den

19. JUN. 1980

Ribe Amtsråd

Sorsigvej 35

6760 RIBE

Vedr.: Off. vandløb nr. 31, "Blåvand" omr. I.

Vedlagt fremsendes regulativer for ovennævnte vandløb til godkendelse, jfr. vandløbslovens § 16 stk. 2.

Regulativerne har været off. fremlagt i tidsrummet 4. febr. 1980 - 3. marts 1980.

Der er ikke fremkommet indsigelser.

P. k. v.

Med venlig hilsen

Krogh Nielsen

Indgælt den		Antal bilag		Init. sp	Jour. nr. 68-5-1	Arkiv nr. F 1788			
Afgørelsen træffes af		Kommunalbestyrelsen		Udvalg		Administrationen			
Fremsendt den				Erindringsdato		Formodet afslutningsdato			
til									
Økonomi-udvalg	Teknisk udvalg	Ejendoms-udvalg	Skolekom-mission			Voksenun-derv.nævn			
	Kultur-udvalg	Social-udvalg	Skole-nævn	Fritids-nævn		Ungdoms-skolenævn			

Regulativ for Blåvand I

(grundvandssænkning i Blåvand).

udv.f.tekn.og miljø, dem 11.6.1980, pkt. 229.

J. nr. 68-5-1.

Regulativudkast for "Blåvand I".

(grundvandssenkning i Blåvand).

Jfr. vandløbslovens § 15 stk. 1 har regulativudkast for "Blåvand I" været fremlagt til offentlig eftersyn i tiden 4. febr. 1980 - 3. marts 1980.

Der er ikke fremkommet indsigelser.

Regulativet indstilles vedtaget og fremsendt til stadfæstelse, jfr. vandløbslovens § 16 stk. 2.

Udvalget for teknik og miljø, den 11/6 80 pkt.

Indstillingen godkendt.



Blåvandshuk kommune

Bekendtgørelse

Under henvisning til vandløbslovens § 15 stk. 1 fremlægges regulativudkast for kommunevandløbet, »Blåvand« område 1.

Regulativudkastet omhandler en mindre ledningsændring af eksisterende rørledning ved »Fyrgården« i Blåvand.

Regulativudkastet vil være fremlagt til offentlig eftersyn i tidsrummet 4. februar 1980 - 3. marts 1980.

Evt. indsigelse indgives skriftlig til teknisk forvaltning inden 7. marts 1980.

Udvalget for teknik og miljø
Preben Jull

Udgivet 20/6 80